

Frekvensomformare

Krafftulla, tålig och robust design, lätt att använda med mycket litet underhåll. Denna utrustning möjliggör långa arbetsintervaller i de mest tuffa arbetsplatser. Beprovade i extrema förhållanden kan dessa omformare motstå damm, vatten och höga temperaturskillnader utan att kompromissa med prestanda eller funktionsduglighet.

Dessa kompakta maskiner är enkla och pålitliga. Den nya serien av omformare består av fyra modeller för att möta behoven av högfrekventa stavvibratorer.

Isolerings klass (H) av samtliga dessa fyra modeller med extra effektmarginal.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Överhettningsskydd i omkopplaren förhindrar onödiga skador om omformaren används felaktig eller utsätts för mycket påfrestning.
- MONOBLOC är en elektronisk lättviktsfrekvensomformare med hög kapacitet och ett uttag.
- FUZ 30 och fuz 80 har ökad kapacitet och lägre kostnad två eller fyra uttag, enfas 230 volt eller trefas 400 volt.
- FUZ 45D är en dieselgenerator som kör på 42 volt. Det gör att 3 stavvibratorer (42) kan arbeta samtidigt - Skyddsram av stål och transporthjul.

PACKNINGSMASKINER

MOBILA BYGGMASKINER

BETONGUTRUSTNING

YTBEHANDLINGSUTRUSTNING

KAPNING OCH SLIPNING

MONOBLOC



FUZ15




FUZ30



FUZ80



FUZ45D



*60Hz På begäran	Kod	PACLI10169	FUZ15	FUZ30	FUZ80	FUZ45DL
	Modell	MONOBLOC	FUZ15	FUZ30	FUZ80	FUZ 45D DIESEL
Strömförsörjning (V) Fas		220-240	230 Enfas	230	400	Diesel
Antal uttag		1	1	2	4	3
Utspänning (A)		16	13	26	80	45
Mått B x H x D (mm)		242 x 170 x 187	370 X 330 x 220	550 x 330 x 370	550 x 330 x 370	790 x 500 x 860
Vikt (kg)		10	17	32	54	60
Ansluten motors frekvens* (Hz)		50/60	50	50*	50*	50*
Utfrekvens(Hz)		200	200	200	200	200
Utspänning (V)		42	42	42	42	42
Skyddsklass motor/generator		IP57	IP44	IP 44	IP 44	IP44
Nominell spänning (Kwa)		1,47 (1)	1,4 (1,2)	3,45 (2)	9 (6,5)	4,1 (3)



Snabbguide för inställning av anslutning /HF omformare

Modell	Monobloc	FUZ15	FUZ30	FUZZ80	FUZZ45D
OMFORMARE					
VX 40 Premium	1	1	2	4	3
VX 45 Premium	1	1	3	4	3
VX Booster 52	1	1	2	4	3
VX Booster 58	1	1	2	4	3
VX Booster 65	1	1	2	4	2
VX Booster 75	1	0	2	4	2
VX 40 D	1	1	2	4	3
VX 50 D	1	1	2	4	3

STANDARER OCH DIREKTIV

Maskindirektiv	98/37/EC ersatt av 2006/42/EC
Harmoniserade standarder	EN292 ersatt av EN/ISO 12100-1/2
Lågspänningsdirektiv LVD	73/23/EEC ersatt av 2006/95/EC
Bullerdirektiv	2000/14/EC ändrat genom 2005/88/EC
Elektromagnetisk kompatibilitet	89/336/EEC ersatt av 2004/108/EC