

## En ny serie av luftdrivna tryckluftshammare

En luftdriven slaghammare ska vara robust och tillförlitlig ändå lätt att använda. Det är precis vad du får med PACLITE serie av tryckluftsborrar och hammare. Dessa verktyg ger styrka och hållbarhet för dina krav på tuffa jobb inklusive att bryta armerad betong och sten i tunga vägarbeten, grävning och bryta upp en asfaltsyta eller fryst underlag.

PACLITE har förbättrat en mycket beprövad produkt och gjort den ännu effektivare, ergonomisk och framförallt användarvänlig. Resultatet är konstruktion som ger prestanda, hållbarhet som du behöver för att få jobbet gjort.

Produkterna kombinerar en balanserad reducerad vikt med högre effekt, och produktivitet. Denna serie är också enkel och bekväm att använda samt att underhålla.

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ergonomiskt användar handtag reducerar vibrationer i händer och armar.
- Monterad ljuddämpare.
- Härdat stål och gjutjärn ger en överlägsen kvalitet.
- Inbyggd smörjning.



Tillbehör



## TRE VIKTKLASSER

### LÄTTVIKT



**PAC-TEC05**



**PAC-TEC11**

### MELLANVIKT



**PAC-TEC21**



**PAC-TEC24HAV**

### TUNGVIKT



**PAC-TEC29HAV**



**PAC-TEC32**

## DEMOLITION TOOLS

| Kod    | Hammare typ     | Mejsel typ    | Adapter storlek            | Spetsstorlek             | Längd under adapter |
|--------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 912083 | Hammare > 20 kg | Pikmejsel     | 1 1/4" (32 mm)             | Tips                     | 15" (380 mm)        |
| 912293 | Hammare > 20 kg | Huggmejsel    | 1 1/4" (32 mm)             | 1 1/4" (32 mm)           | 15" (380 mm)        |
| 912454 | Hammare > 20 kg | Asfaltsmejsel | 1 1/4" (32 mm)             | 5" x 6" (125 x 50 mm)    | 15" (380 mm)        |
| 910023 | PAC-TEC11       | Pikmejsel     | 7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm) | Tips                     | 15" (380 mm)        |
| 910233 | PAC-TEC11       | Huggmejsel    | 7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm) | 1" (25 mm)               | 15" (380 mm)        |
| 910913 | PAC-TEC11       | Skärmejsel    | 7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm) | 4.3" x 4" (100 x 110 mm) | 15" (380 mm)        |
| 912011 | PAC-TEC05       | Pikmejsel     | 3/4" x 2" (19 X 50 mm)     | Tips                     | 10" (250 mm)        |
| 912211 | PAC-TEC05       | Huggmejsel    | 3/4" x 2" (19 X 50 mm)     | 1.2" (30 mm)             | 10" (250 mm)        |
| 912121 | PAC-TEC05       | Plattmejsel   | 3/4" x 2" (19 X 50 mm)     | 4" x 51 (100 x 130 mm)   | 10" (250 mm)        |

## PAC-TEC - Prestanda i arbetet

Välj det alternativ som motsvarar dina krav. PACLITE slaghammare finns i olika modeller och storlekar för att passa ett olika arbetsuppgifter. Det finns även ett urval av flera olika spett som tillbehör .

Du kan också Välj mellan den mer ekonomiska standard hammaren eller vibrations reducerade modeller 'HAV' som uppfyller EU direktivet 'Noise' (2000/14/EG) och är alltid CE-märkta.



Tillbehör ; extern oljebehållare  
Kod : PAC-LUB



## ANVÄNDNING

- Kross och brytning, rivning.
- Perfekt för tyngre anläggningsarbeten och inom hyrindustri.
- Lättare bilnings- och skrotningsarbeten.
- Renoverings ombyggnad.
- Demolering och armerad betong.

## SERIE AV SEX MODELLER

| Modell  | PAC-TEC05     | PAC-TEC11         | PAC-TEC21                            | PAC-TEC 24HAV                        | PAC-TEC 29HAV                        | PAC-TEC32                            |
|---|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Lätt vikt   | LÄTT          |                   | MEDIUM                               |                                      | TUNG                                 |                                      |
| Kod   | TEC05         | TEC11             | TEC21                                | TEC24HAV                             | TEC29HAV                             | TEC32                                |
| Vikt  | 5 kg ( 11 )   | 10,9 kg ( 24 )    | 22,9 kg ( 50 )                       | 24,6 kg ( 54 )                       | 29 kg ( 63 )                         | 32,5 kg ( 71 )                       |
| Version   | Standard      | Standard          | Standard                             | Avvibrerat handtag                   | Avvibrerat handtag                   | Standard                             |
| Avvibrerat handtag HAV                            | 19 x 50 (3/4) | 22 x 82,5 (3,1/4) | 32 x 160 (1,1/4)<br>28 x 160 (1,1/8) | 32 x 160 (1,1/4)<br>28 x 160 (1,1/8) | 32 x 160 (1,1/4)<br>28 x 160 (1,1/8) | 32 x 160 (1,1/4)<br>28 x 160 (1,1/8) |
| Standard version                                  | 385 (15,75)   | 510 (20)          | 625 (25)                             | 700 (27,5)                           | 712 (28)                             | 650 (25,5)                           |
| Luffförbrukning l/sek (cfm)                       | 7 (16)        | 14 (30)           | 22,5 (48)                            | 22,5 (48)                            | 26 (54)                              | 30 (65)                              |
| Bore mm (inch)                                    | 28 (1, 125)   | 40 (1,57)         | 57 (2,1/4)                           | 57 (2,1/4)                           | 44 (1,73)                            | 57 (2,2)                             |
| Slagfrekvens mm (inch)                            | 61 (2,4)      | 89 (3,5)          | 125 (5)                              | 127 (5)                              | 170 (6,7)                            | 146 (5,75)                           |
| Frekvens Hz (bpm)                                 | 43 (2600)     | 27 (1620)         | 21 (1250)                            | 21 (1250)                            | 16 (960)                             | 21 (1250)                            |
| Vibrationsnivå 3 axlar (ISO 28927-10) (m/sek)     | 7,05          | 8,1               | 6,9                                  | 6,4                                  | 6,4                                  | 8,5                                  |
| Lufftryck bar (psi)                               | 6 (90)        | 6 (90)            | 6 (90)                               | 6 (90)                               | 6 (90)                               | 6 (90)                               |
| Slangkoppling (bsp)                               | 3/4"          | 3/4"              | 3/4"                                 | 3/4"                                 | 3/4"                                 | 3/4"                                 |
| Luftslang mm (tum)                                | 19 (3/4)      | 19 (3/4)          | 19 (3/4)                             | 19 (3/4)                             | 19 (3/4)                             | 19 (3/4)                             |
| Garanterad ljudeffektnivå lw (2000/14 EC)* dB (A) | 105           | 108               | 107                                  | 108                                  | 108                                  | 111                                  |
| Ljudtrycksnivå (ISO 11203)**lp,r=1m dB            | TBC           | 88                | 103                                  | 102                                  | 106                                  | 107                                  |

## Luftdriven jordlans Soil Pic

| Kod                   | AIRPIC   |
|-----------------------|----------|
| Modell                | SOIL PIC |
| Vikt (kg)             | 4        |
| Längd (mm)            | 1000     |
| Arbetstryck (bar/psi) | 6/ 90    |
| Hårslang (bar/90 psi) | 6        |

Tryckluftdriven jordlans med lufflöde för att lätta upp jord eller rensa fri betong eller sten vid arbete. Verktyget används ofta för att frigöra material vid betonggjutningar.



## Luftdrivna Vertikala POL-PAC

| Kod                       | PAC-M1        | PAC-M3        | PAC-POL | P/N 123006M           |
|---------------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|
| Modell                    | PAC-M1        | PAC-M3        | PAC-POL | PISTON                |
| Typ                       | 1 karbidhuvud | 3 karbidhuvud | Rakt    | kolv                  |
| Saneringsfräs, handhållen |               |               |         | 1 enhet               |
| Vikt (kg)                 | 3,5           | 4,5           | 16,5    |                       |
| Längd(mm)                 | 635           | 635           | 1320    | för PAC-M1 och PAC-M3 |
| Arbetsbredd (mm)          | 20            | 95            | 56      |                       |
| HAVS*                     | 3,8           | 4,8           | 5       |                       |

\*Triple axis reading in m/s<sup>2</sup>

POL-PAC är en kraftfull drivhammare lämplig för att krossa svåråtkomliga, frånga golytor och vinklar av betong.

