

Convertidores de alta frecuencia

Más potente y duradero, robusto diseño, fácil de usar y de bajo mantenimiento, este equipo permite operaciones de largo plazo hasta en las más ásperas condiciones. Probado y comprobado en condiciones extremas, estos convertidores son capaces de resistir polvo, agua y altas temperaturas sin comprometer el funcionamiento. Estas maquinas compactas son potentes, fáciles de usar y confiables debido a su diseño simplificado.

La nueva serie de convertidores consiste de cuatro modelos para cubrir las necesidades de vibradores de alta frecuencia. El tipo de aislación de estos modelos es Clase (H) ofreciendo un margen extra de potencia.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Protección térmica en el interruptor evita daños innecesarios si el convertidor está utilizado incorrectamente o expuesto a mucho estrés.
- El MONOBLOC es un convertidor electrónico con alta capacidad para un vibrador póquer.
- FUZ30 y FUZ80 poseen aumentada capacidad, reducción en costo y tienen dos o 4 enchufes, monofásico de 230 V o trifásico de 400 V.
- FUZ45D es un generador que corre a 42 V. Permite que 3 vibradores póquer (42) funcionen al mismo tiempo.
- Protegida armazón de acero y ruedas de transporte.

MONOBLOC FUZ15 FUZ30 FUZ80 FUZ45D























Δ	ம	ME	BAF	RDI	NI

*60 Hz por pedido	Código	PACLI10169	FUZ15	FUZ30	FUZ80	FUZ45DL
	Modelo	MONOBLOC	FUZ15	FUZ30	FUZ80	FUZ 45D DIESEL
Entrada de alimen	tación (V)-Fase	220-240	230 mono	230	400	Diesel
Numero de t	omas de salida	1	1	2	4	3
Corrien	te de salida (A)	16	13	26	80	45
Dimensiones	SAXAXL (mm)	242 x 170 x 187	370 X 330 x 220	550 x 330 x 370	550 x 330 x 370	790 x 500 x 860
	Peso (kg)	10	17	32	54	60
Frecuencia de la conexión	del motor* (Hz)	50/60	50	50*	50*	50*
Frecuencia de salida del	generador (Hz)	200	200	200	200	200
Generador de tensió	ón de salida (V)	42	42	42	42	42
Grado de protección m	otor-generador	IP57	IP44	IP 44	IP 44	IP44
Potencia nominal del g	enerador (kVa)	1,47 (1)	1,4 (1,2)	3,45 (2)	9 (6,5)	4,1 (3)



Guía rápida para montar la conexión Convertidor/HF POKER					
Modelo	Monobloc	FUZ15	FUZ30	FUZZ80	FUZZ45D
TOMACORRIENTE					
VX 40 Premium	1	1	2	4	3
VX 45 Premium	1	1	3	4	3
VX Booster 52	1	1	2	4	3
VX Booster 58	T	1	2	4	3
VX Booster 65	T	1	2	4	2
VX Booster 75	T	0	2	4	2
VX 40 D	1	1	2	4	3
VX 50 D	1	1	2	4	3

NORMAS Y DIRECTIVAS				
Directiva de Maquinaria	98/37/EC enmendado por 2006/42/EC			
Normas Harmonizadas	EN292 enmendado por EN/ISO 12100-1/2			
Directivas de bajo voltaje LVD	73/23/EEC enmendado por 2006/95/EC			
Directiva de Emisión de Ruido	2000/14/EC enmendado por 2005/88/EC			
Compatibilidad electromagnética	89/336/EEC enmendado por 2004/108/EC			