

Ago vibrante portatile. Ideale per il settore noleggio

Montato in 2 parti; piccolo motore honda, acceleratore con velocità variabile che si collega ad un albero flessibile ed eccentrico che offre prestazioni ottimali. Piccolo e leggero, facile da usare senza creare fatica eccessiva all'operatore.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ago vibrante portatile, facile da usare, leggero e dotato di tracolla.
- Ideale per pavimenti, casseri e edilizia.
- Connesso a flessibile 38 o 45 mm.
- Facile da trasportare.
- Innesto rapido universale compatibile.



Codice	ECO38	ECO49
Modello	ECO 38	ECO 49
Ago vibrante + 1 Batteria + 1 Caricabatteria + valigetta		
Diametro ago vibrante (mm)	38	49
Lunghezza totale quando assemblato (cm)	205	208
Lunghezza tubo flessibile (mm)	330	410
Portata vibrazione (m ³ /hr)	25	28
Vibrazioni nel calcestruzzo (rpm)	12000	12000
Forza centrifuga (kN)	4100	5200
Valore vibrazioni (m/sec ²)	3,45	3,63
Peso (kg)	12	13
Ampiezza (mm)	2,8	3,1
IP	67	67
Livello acustico dB (A)	75	75



Imballato in conformità con le normative MSBES 2016-8



Valigetta per 2 batterie e caricabatteria (ulteriore batteria disponibile su richiesta). Una batteria in dotazione con la macchina.



Batteria 5(A) 70 min

Batteria	56V7 (A)
Tipo ricaricabile	Li-Ion
Tempo di ricarica (mn)	50
Durata batteria (mn)	75
Voltaggio (V)	220-240
Watt (W)	500
Presa (V) @ 5-8 (A)	56
Numero batteria in dotazione	1
Amperaggio (A)	5

ACCESSORI OPZIONALI		
Codice	M38	M49
Albero e bastone (mm)	38	48
Batteria	Li-Ion	Li-Ion

