

Martelli Pneumatici PAC-TEC

NOVITÀ! Piccone per terreno PAC-PIO3.0

P

PAC-TEC - Prestazioni al lavoro

Scegli l'opzione che ti serve. I martelli demolitori PAC-LITE sono disponibili in differenti modelli e dimensioni per soddisfare svariate applicazioni.

C'è un'ampia scelta tra svariati utensili e differenti vibrazioni. Tutti i modelli rispettano le normative europee di emissioni sonore (2000/14/EC) e sono tutti omologato CE.

APPLICAZIONI

- Demolizioni in genere.
- Ideale per lavori di ingegneria civile pesanti, demolizioni, noleggio di impianti, servizi pubblici e lavori municipali.
- Cemento armato e precompressi.
- Per usi con materiali morbidi e medi.



UNA GAMMA DI SEI MODELLI CHE SI ADATTA A TUTTI I TIPI DI LAVORO

Modello	PAC-TEC05	PAC-TEC11	PAC-TEC21	PAC-TEC 24HAV	PAC-TEC 29HAV	PAC-TEC32
TIPO	LEGGERO			MEDIO	PESANTE	
Codice	TEC05	TEC11	TEC21	TEC24HAV	TEC29HAV	TEC32
Peso kg (lb)	5 kg (11)	10,9 kg (24)	22,9 kg (50)	24,6 kg (54)	29 kg (63)	32,5 kg (71)
Versione	Standard	Standard	Standard	Vibrazione smorzata	Vibrazione smorzata	Standard
Taglia gambo mm (in) esagonale	19 x 50 (3/4)	22 x 82,5 (3,1/4)	32 x 160 (1,1/4) 28 x 160 (1,1/8)	32 x 160 (1,1/4) 28 x 160 (1,1/8)	32 x 160 (1,1/4) 28 x 160 (1,1/8)	32 x 160 (1,1/4) 28 x 160 (1,1/8)
Lunghezza mm (in)	385 (15,75)	510 (20)	625 (25)	700 (27,5)	712 (28)	650 (25,5)
Consumo aria l/s² (cfm)	7 (16)	14 (30)	22,5 (48)	22,5 (48)	26 (54)	30 (65)
Cilindro mm (inch)	28 (1, 125)	40 (1,57)	57 (2,1/4)	57 (2,1/4)	44 (1,73)	57 (2,2)
Colpo di impatto mm (inch)	61 (2,4)	89 (3,5)	125 (5)	127 (5)	170 (6,7)	146 (5,75)
Frequenza Hz (bpm)	43 (2600)	27 (1620)	21 (1250)	21 (1250)	16 (960)	21 (1250)
Livelli vibrazione 3 axes (ISO 28927-10) (m/s²)	7,05	8,1	6,9	6,4	6,4	8,5
Pressione di lavoro (psi)	6 (90)	6 (90)	6 (90)	6 (90)	6 (90)	6 (90)
Raccordi tubazioni bsp	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tubi aria mm (inch)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)
Livello emissioni sonore garantito, lw (2000/14/EC)* dB (A)	105	108	107	108	108	111
Livello acustico (ISO 11203)** lp,r=1m dB	TBC	88	103	102	106	107

NOVITÀ! Piccone per terreno PIO3.0

Generalmente utilizzato dagli enti pubblici per lavorare intorno ai cavi e tubi sotterrati senza recarne danni.



Perfetto per il noleggio. Ideale per smuovere e spostare terreni di vari tipi, ghiaia, macerie, detriti e polveri. Utile anche per la pulizia di macchinari edili ed agricoli.

Codice	PIO-3
Modello	PAC-PIO3.0
Peso (kg)	3,2
Lunghezza totale (mm)	1270
Lunghezza tubo (mm)	1000
Consumo aria - ugello piccolo (cfm)	65
Consumo aria - ugello grande (cfm)	105
Portata pressione aria raccomandata - bar (psi)	6 (87)
Portata pressione aria testata - bar (psi) con tubo d'aria 19 mm	7 (101)