

Gamma di martelli pneumatici

Un martello pneumatico deve essere robusto e affidabile come anche facile da usare. Questo è proprio quello che sperimenterai con i martelli demolitori PACLITE.

Questi attrezzi, con la loro potenza e resistenza, si adattano ad ogni tuo lavoro; demolizione cementi armati, lavori stradali pesanti, trincee, tagli di asfalto e terreni ghiacciati.

PACLITE ha costruito e testato i prodotti rendendoli sempre più adatti alle esigenze degli operatori. Il risultato è un collaudato design che offre la prestazione e la durata di cui hai bisogno per un lavoro ben fatto.

I prodotti combinano peso bilanciato con alta energia di impatto per un'eccellente produttività. Questi martelli demolitori sono anche facili e confortevoli da usare e da mantenere.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Impugnature ergonomiche riducono - notevolmente le vibrazioni su mani e braccia.
- Il silenziatore riduce le emissioni sonore.
- La maggior parte dei componenti sono in acciaio forgiato o in fusione per una massima durabilità.
- Serbatoio olio interno.
- Lubrificazione in linea



TRE CLASSI DI PESO

Gamma leggera

Gamma intermedia

Gamma pesante



PAC-TEC05



PAC-TEC11



PAC-TEC21



PAC-TEC24HAV



PAC-TEC29HAV



PAC-TEC32

ATTREZZI DA DEMOLIZIONE

Codice	Utensile tipo	Tipo acciaio	Dimensioni gambo	Dimensioni lama	Lunghezza collare inferiore
912083	Demolitore > 20 kg	Scalpello da taglio	1 1/4" (32 mm)	Punta	15" (380 mm)
912293	Demolitore > 20 kg	Scalpello	1 1/4" (32 mm)	1 1/4" (32 mm)	15" (380 mm)
912454	Demolitore > 20 kg	Asfalto	1 1/4" (32 mm)	5' x 6' (125 x 50 mm)	15" (380 mm)
910023	PAC-TEC11	Scalpello da taglio	7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm)	Punta	15" (380 mm)
910233	PAC-TEC11	Scalpello	7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm)	1" (25mm)	15" (380 mm)
910913	PAC-TEC11	Vanga	7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm)	4.3" x 4" (100 x 110 mm)	15" (380 mm)
912011	PAC-TEC05	Scalpello da taglio	3/4" x 2" (19 X 50 mm)	Punta	10" (250 mm)
912211	PAC-TEC05	Scalpello	3/4" x 2" (19 X 50 mm)	1.2" (30 mm)	10" (250 mm)
912121	PAC-TEC05	Ampio scalpello	3/4" x 2" (19 X 50 mm)	4" x 51 (100 x 130 mm)	10" (250 mm)

Martelli Pneumatici PAC-TEC

NOVITÀ! Piccone per terreno PAC-PIO3.0

P

PAC-TEC - Prestazioni al lavoro

Scegli l'opzione che ti serve. I martelli demolitori PAC-LITE sono disponibili in differenti modelli e dimensioni per soddisfare svariate applicazioni.

C'è un'ampia scelta tra svariati utensili e differenti vibrazioni. Tutti i modelli rispettano le normative europee di emissioni sonore (2000/14/EC) e sono tutti omologato CE.

APPLICAZIONI

- Demolizioni in genere.
- Ideale per lavori di ingegneria civile pesanti, demolizioni, noleggio di impianti, servizi pubblici e lavori municipali.
- Cemento armato e precompressi.
- Per usi con materiali morbidi e medi.



UNA GAMMA DI SEI MODELLI CHE SI ADATTA A TUTTI I TIPI DI LAVORO

Modello	PAC-TEC05	PAC-TEC11	PAC-TEC21	PAC-TEC 24HAV	PAC-TEC 29HAV	PAC-TEC32
TIPO	LEGGERO			MEDIO	PESANTE	
Codice	TEC05	TEC11	TEC21	TEC24HAV	TEC29HAV	TEC32
Peso kg (lb)	5 kg (11)	10,9 kg (24)	22,9 kg (50)	24,6 kg (54)	29 kg (63)	32,5 kg (71)
Versione	Standard	Standard	Standard	Vibrazione smorzata	Vibrazione smorzata	Standard
Taglia gambo mm (in) esagonale	19 x 50 (3/4)	22 x 82,5 (3,1/4)	32 x 160 (1,1/4) 28 x 160 (1,1/8)	32 x 160 (1,1/4) 28 x 160 (1,1/8)	32 x 160 (1,1/4) 28 x 160 (1,1/8)	32 x 160 (1,1/4) 28 x 160 (1,1/8)
Lunghezza mm (in)	385 (15,75)	510 (20)	625 (25)	700 (27,5)	712 (28)	650 (25,5)
Consumo aria l/s² (cfm)	7 (16)	14 (30)	22,5 (48)	22,5 (48)	26 (54)	30 (65)
Cilindro mm (inch)	28 (1, 125)	40 (1,57)	57 (2,1/4)	57 (2,1/4)	44 (1,73)	57 (2,2)
Colpo di impatto mm (inch)	61 (2,4)	89 (3,5)	125 (5)	127 (5)	170 (6,7)	146 (5,75)
Frequenza Hz (bpm)	43 (2600)	27 (1620)	21 (1250)	21 (1250)	16 (960)	21 (1250)
Livelli vibrazione 3 axes (ISO 28927-10) (m/s²)	7,05	8,1	6,9	6,4	6,4	8,5
Pressione di lavoro (psi)	6 (90)	6 (90)	6 (90)	6 (90)	6 (90)	6 (90)
Raccordi tubazioni bsp	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tubi aria mm (inch)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)
Livello emissioni sonore garantito, lw (2000/14/EC)* dB (A)	105	108	107	108	108	111
Livello acustico (ISO 11203)** lp,r=1m dB	TBC	88	103	102	106	107

NOVITÀ! Piccone per terreno PIO3.0

Generalmente utilizzato dagli enti pubblici per lavorare intorno ai cavi e tubi sotterrati senza recarne danni.



Perfetto per il noleggio. Ideale per smuovere e spostare terreni di vari tipi, ghiaia, macerie, detriti e polveri. Utile anche per la pulizia di macchinari edili ed agricoli.

Codice	PIO-3
Modello	PAC-PIO3.0
Peso (kg)	3,2
Lunghezza totale (mm)	1270
Lunghezza tubo (mm)	1000
Consumo aria - ugello piccolo (cfm)	65
Consumo aria - ugello grande (cfm)	105
Portata pressione aria raccomandata - bar (psi)	6 (87)
Portata pressione aria testata - bar (psi) con tubo d'aria 19 mm	7 (101)