



Flat surface per i migliori risultati

Macchine che permettono all'operatore di lavorare letteralmente dove e come vuole.

Il SUPER-SCREED è leggero ma robusto è facile da maneggiare: Manovrare diventa facile. La macchina garantisce massima affidabilità e alte prestazioni. Livellato perfettamente, pavimenti piatti aldilà delle dimensioni della superficie



POWERED by
HONDA
norm SAE J1349

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Livellamento senza guide di supporto.
- Eccentrico incorporato e ben protetto.
- Manico regolabile con acceleratore.
- Pieghevole.
- Telaio cromato, facile da pulire.
- Lunghezze standard 1,8 e 3,6 m.
- Accessori EGA compatibili con aghi vibrante ECO-VIB.



Valigetta per nr.02 batterie e caricabatteria. Ulteriore batteria disponibile su richiesta.



* In attesa di brevetto

Codice	400.00.10000	400.00.18000	400.00.36000
Modello	Motore e pala	Pala 1,8 m	Pala 3,5 m



Codice	400.00.10000	400.00.11006ECO
Modello	SUPER-SCREED	ECO-SCREED*
Peso (kg)	15,5	15
Motore	Honda GX35	Batteria 70 mn - 5 A
Tipo di motore	4 Tempi benzina 1 cilindro Raffreddamento ad aria	PACLITE - EGO innovativo
Cilindro (cm³)	35,8	-
Potenza motore kW (CV)	1,2 (1,6)	0,5
Giri (rpm)	7000	7000
Consumo carburante (l)	0,65	-
Consumi di carburante (l/h)	0,6	-
Lunghezza (mm)	1117	1117
Larghezza (mm)	889	889

COMPATTAZIONE

MACCHINE PER CANTIERE

ATTREZZATURE PER CALCESTRUZZO

PREPARAZIONE DI PAVIMENTI

TAGLIO E SCARIFICATORI