

**Aghi vibranti pneumatici**

La gamma PACLITE di aghi vibranti è composta da 8 modelli con diametro da 26 – 108 mm. Ideali per ogni tipo di calcestruzzo in qualsiasi cantiere. Dai piccoli lavori di fondamenta ai grandi cantieri industriali. Parametri ottimizzati per massima potenza.

**CARATTERISTICHE E VANTAGGI**

- Il rotante in mono blocco è molto resistente.
- Ampiezza alta anche sotto massimo sforzo con frequenza costante.
- Bastone e rotante in acciaio resistente.
- Tutti gli aghi PACLITE VP includono lo sgrassatore incorporato per una lubrificazione permanente.
- OPZIONI: 4,6 o 9 m di cavo.



Raccordi intercambiabili in bronzo



COMPATTAZIONE

MACCHINE PER CANTIERE

ATTREZZATURE PER CALCESTRUZZO

PREPARAZIONE DI PAVIMENTI

TAGLIO E SCARIFICATORI

Codice	103.27.00001	103.37.00002	103.47.00003	103.57.00004	103.67.00005	103.77.00006	103.87.00007	103.10.00008
Modello	VP25	VP35	VP45	VP55	VP65	VP75	VP85	VP105
Diametro tubo (mm)	26	36	47	56	67	77	87	108
Lunghezza del tubo flessibile (m)	4	4	4	4	4	4	4	4
Consumo d'aria (m³/min)	0,36	0,46	0,7	1	1	1,3	1,6	1,9
Lunghezza tubo (mm)	254	267	316	344	365	398	410	415
Peso tubo (kg)	1,8	1,5	2,8	4,5	7,9	8,9	9,7	17,7
Peso Totale (kg)	5	5	7	10	11	17	18	23
Frequenza nel calcestruzzo (vpm)	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	10500
Consumo aria (vpm)	21000	19000	18000	18000	17500	16000	15900	15000
Forza centrifuga (N)	850	1960	3800	6600	11300	14600	22400	24200
Ampiezza (mm)	0,5	0,6	0,6	0,8	0,9	1,2	1,8	1,9
Valore vibrazione ( m/s²)	0,51	1,02	2,39	2,87	2,1	2,38	1,95	2,91
Livello acustico dB (A)	84,5	89,2	95,8	95	94	98	94	96,3