

Tauchpumpe mit biegsamer Welle 72 m³/h

Tauchpumpe für Entwässerung und Abpumpen von Wasser aus Gräben und Baustellen ohne Strom. Die Pumpe FORCE fördert Feststoffe bis zu 15 mm und verfügt über ein robusteres strapazierfähiges Design.



norm SAE J1349

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- PumpemithohemOutputundeinerKapazitätvon72m³/h.
- Gussstahlkreisel.
- Feststoffe bis Größe 15 mm.
- Qualitativ hochwertige Komponenten und kräftige flexible Welle, 6 m.
- Die doppelte Anschlusskupplung, entsprechend dem FP Innenrüttler, ermöglicht die Kompatibilität und den vielfältigen Einsatz bei Wasserabpumpen und Betonarbeiten.
- Autonom, tragbar und ein geringes Gewicht. Bei vielfältigen Anwendungen einsetzbar.
- Mit dem FP Innenrüttler werden die gleichen Stromeinheiten verwendet.
- Standardausführung des Ablassschlauchs mit 10 m und 75 mm Schnellkupplung.
- 2800 U/Min, max. Druckhöhe 15 m.
- Antrieb mit Honda GX160.



POWERED BY HONDA



Edelstahlantriebsrad



AAX Kupplungen kompatibel mit PFP-80 Pumpe /Rüttler.

PAKET VIB FP 35 mm + Pumpe



KOMPLETTE PUMPE

PFP80-H	Komplette Pumpe 6 m mit Zubehör, einschl. Feuerwehrcupplung, Ablassschlauch 10 m, Motor Honda GX160
PFP80 Diesel	Komplette Pumpe 6 m mit Zubehör, einschl. Feuerwehrcupplung, Ablassschlauch 10 m, Motor HATZ Diesel 1B20
PFP80-E 230V	Komplette Pumpe 6 m mit Zubehör, einschl. Feuerwehrcupplung, Ablassschlauch 10 m, Motor 230 Volt 1-50Hz
104.10.00306	Pumpen-Paket komplettes Set mit FP-37-DC biegsamer Welle und Innenrüttler

OPTIONEN PUMPE PFP80-H

PFP80P-SH-10M	Flachschlauch mit 10 m an Feuerwehrcupplung
PFP80P-SH-20M	Flachschlauch mit 20 m an Feuerwehrcupplung
PFP80-Pumpe	Nur Pumpe (Welle + Sieb) ohne Zubehör
PFP80-PUMP	Schmutzfänger : Pumpenkern
PFP80-OIC	Kompletter und flexibler Schaft (Innen- und Außenteile mit Kupplung)
PFP80-FLI	Kompletter und flexibler Innenschaft 6 m
Zertifizierte Leistung SAE J 1349	



Force Motorpumpe

