

## Ebene Oberflächen sind das Top-Resultat

Maschinen, die es Profis möglich machen – buchstäblich und bildlich gesprochen – jeden gewünschten Weg zu gehen. Die SUPER-SCREED ist leicht und trotzdem robust und sehr einfach zu handhaben: Deshalb ist das Manövrieren einfach und simpel. Die Maschinen garantieren maximale Verlässlichkeit und hohe Produktivität. Das Resultat sind perfekt nivellierte und ebene Böden – egal, wie klein oder groß die Oberfläche ist.

## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Nivellieren ohne Laufschiene.
- Geschütztes und integriertes exzentrisches Element.
- Verstellbarer Handgriff mit daran befestigtem Gashebel.
- Faltbare Antriebseinheit.
- Perfekt verchromter Rahmen, einfach zu reinigen.
- Zwei Standardlängen mit 1,8 m und 3,6 m.
- Mit Betonrüttler ECO-VIB kompatible Plattform.



OPTIMUM POWER AND PERFORMANCE



Tragebehälter für zwei Batterien und Schnellladegerät.  
Lieferung mit 1 Batterie. Optionaler Zusatzakku auf Anfrage.



Code	400.00.10000	400.00.18000	400.00.36000
Modell	Antriebseinheit und Blatt	Blatt 1,8 m	Blatt 3,5 m



Code	400.00.10000	400.00.11006ECO
Modell	SUPER-SCREED	ECO-SCREED*
Gewicht (kg)	15,5	15
Motor	Honda GX35	Battery 70 mn - 5 A
Motortyp	4-Takt - Benzin 1 Zylinder Luftkühlung	PACLITE innovation
Zylinder (cm³)	35,8	-
Motorleistung kW (PS)	1,2 (1,6)	0,5
Motorgeschwindigkeit (U/min)	7000	7000
Kapazität des Treibstofftanks (l)	0,65	-
Treibstoffverbrauch (l/h)	0,6	-
Länge (mm)	1117	1117
Breite (mm)	889	889
Hand- u. Armvibration nach ISO 5349 im Frischbeton (m/s²)	3,1	3,1
Schalleistungspegel, LWA dB (A)	83	83
Schalldruckpegel (gemessen am Bedienerohr) dB (A)	70	70