

Una superficie plana es el óptimo resultado

Maquinas que permiten que los profesionales logren – literal y figurativamente – dirigirse en cualquier rumbo que deseen. El SUPER-SCREED es liviano y a la vez robusto y muy fácil de manejar: por lo tanto, maniobrar es sencillo. Las maquinas garantizan máxima confiabilidad y alta productividad. Pisos planos, perfectamente nivelados sin importar que tan pequeña o grande sea la superficie.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Nivelado sin rieles de guía.
- Protegido y empotrado elemento excéntrico.
- Mango ajustable con acelerador montado.
- Unidad de accionamiento plegable.
- Armazón perfectamente cromada, fácil de limpiar.
- 2 largos estándar : 1,8 y 3,6 m.
- Plataforma compatible con ECO VIB vibrador de hormigón.



OPTIMUM POWER AND PERFORMANCE



Caja de transporte para 2 baterías y un cargador rápido. Se suministra con una batería, segunda batería bajo petición como opción.



| Código | 400.00.10000 | 400.00.18000 | 400.00.36000 |
|--------|-------------------|--------------|--------------|
| Modelo | Motor y Enrasador | Hoja 1,8 m | Hoja 3,5 m |



| Código | 400.00.10000 | 400.00.11006ECO |
|---|--|-----------------------|
| Modelo | SUPER-SCREED | ECO-SCREED* |
| Peso (kg) | 15,5 | 15 |
| Motor | Honda GX35 | Batería 70 mn - 5 A |
| Tipo de motor | Gasolina, 4 tiempos 1 cilindro Enfriamiento por aire | PACLITE Innovación |
| Cilindro (cm³) | 35,8 | - |
| Potencia del Motor kW (CV) | 1,2 (1,6) | 0,5 |
| (RPM) | 7000 | 7000 |
| Capacidad Tanque de combustible (l) | 0,65 | - |
| Consumo de combustible (l/h) | 0,6 | - |
| Longitud (mm) | 1117 | 1117 |
| Ancho (mm) | 889 | 889 |
| Vibración de mano-brazo según ISO 5349 sobre hormigón fresco (m/s²) | 3,1 | 3,1 |
| Presión sonora dB (A) | 83 | 83 |
| Nivel sonoro (en el oído del operador) dB (A) | 70 | 70 |