

## Den plana och jämna betongytan är det perfekta resultatet !

Maskinen som möjliggör för yrkesmän att bokstavligen plana ut och jämna betongytan och nå det resultat man vill på minsta möjliga tid. Manöverhandtaget ger enkel och stabil styrning av slodan. Maskinen garanterar maximal driftsäkerhet och hög kapacitet. Perfekt planade betonggolv oavsett hur liten eller stor ytan är. Maskinmodellen är smidig, lättjobbad, stryktålig och driftsäker, vilket betyder låga drifts och underhållskostnader.



## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Mycket hög ytplanhetstolerans erhålls tack vare den strängpressade aluminiumprofilen.
- Låg vikt.
- Skyddad och inbyggd excenter elementet.
- Juster och fällbart handtag.
- Perfekt kromad ram, lätt att ta bort betong.
- Med varje SUPER-SCREED levereras alltid två standardslador; 1,8 och 3,6 m.
- Plattform gemensam med ECO-VIB betong stav.

OPTIMUM POWER AND PERFORMANCE



Transportbox för batteri och snabb laddare. levereras med 1 batteri/maskin. Extrabatterin som tillbehör.



Kod	400.00.10000	400.00.18000	400.00.36000
Modell	Sloda med två blad	Blad 1,8 m	Blad 3,5 m



Kod	400.00.10000	400.00.11006ECO
Modell	SUPER-SCREED	ECO-SCREED*
Vikt (kg)	15,5	15
Motor	Honda GX35	Batteri 70 mn - 5 A
Motortyp	4 taks bensin luftkyllning 1 cylinder	PACLITE Innovation
Cylindervolym ( CC3)	35,8	-
Motoreffek kW (HK)	1,2 (1,6)	0,5
Motorvarvtal (r/mn)	7000	7000
Tankvolym (l)	0,65	-
Bränsleförbrukning (l/t)	0,6	-
Längd ( mm)	1117	1117
Bredd (mm)	889	889
Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på färsk betong (med planingskiva) (m/sek)	3,1	3,1
Garanterad ljudeffektnivå, LWA - dB (A)	83	83
Ljudtryck vid operatör, OP - dB (A)	70	70