

PLUG-IN torre de iluminación con mástil giratorio

La torre LUZ MAXI-HIGHT PLUG-IN LED DIALUX está disponible para las diversas aplicaciones de alquiler y para suministrar a los usuarios un equipo de iluminación sólida y fácil de transportar que cumple los requisitos de todos los sitios. Las funciones adicionales de seguridad aseguran la protección de las lámparas durante el transporte.

La solución más flexible y más potente en el mercado para iluminación, permitiendo a los usuarios conectar a cada tipo de fuente de alimentación, incluyendo una alimentación auxiliar, un generador incluso directamente a la red.

NUEVAS LÁMPARAS LED DIALUX-DUAL





DIALux

Ecológico

Sin emisiones
No utiliza combustible

Seguridad Mejorada

Mástil telescópico vertical 8 m



Peldaño extraíble

PLUG-IN LED
Enchufe led

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Ideal para la gestión de eventos especiales, los trabajos en el área urbana, la construcción pública temporal y la iluminación.
- Durabilidad de las lámparas LED irrompibles : más de 20000 horas.
- Brillante cobertura de 3000m² (20 lux en promedio).
- Estribo de facilitar el desmantelamiento.
- Compacto.
- Económico.
- Lámpara de armadura perforada permite que el viento atravesase sin causar presión en el mástil.
- La rotación de 270° del mástil mejora el ángulo y la superficie de iluminación.

Código	MAXLIGHT230V	MAXHYBRID
Modelo	MAXI-LIGHT PLUG-IN LED	MAXI-LIGHT PLUG-IN & GO HYBRID
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60
Energía clasificada CV (kW)	(0,64)	3 (2,2)
Cabrestante	Manual	Manual
Altura (m)	8	8
Dimensión mínima (mm)	1160 × 800 × 2200	1160 × 800 × 2200
Máx. dimensión desarrollada (mm)	1950 × 1250 × 7200	1950 × 1250 × 7200
Peso neto (kg)	265	296
Potencia de la luz (W)	160 W × 4	160 W × 4
Tipo de lámpara	LED	LED
Área de iluminación (lux 5 min.) (m ²)	3000	3000
Lumen	61000	61000
Toma de corriente 16 A - 230 V	sí	sí
Remolque	No	No
Temporizador programable Reloj de astro	Opción	Opción
Cable de conexión a tierra	Opción	Opción
Presión de sonido @7m (dB)	-	75
Motor	-	PACLITE*
Potencia certificada SAE J1349		

Seguridad Mejorada
Mástil telescópico vertical 8 m





Peldaño extraíble

***MOTOR DE PACLITE**

Motor de gasolina con arranque manual

Potencia: 3,1CV (2,5 kw)

Autonomía: 8 h


Tanque de combustible: 10 l

Presión acústica: 75 (dB)

OPCIÓN Código

X-TRAIL
Para conexión en serie. **TX2**

PLUG-IN & GO HYBRID
Enchufe híbrido





8m
2900 m²



Promedio 20 lux
Conexión en serie

