

Vibrador póquer de mano de alta frecuencia

El Vibrador MULTIVIB produce una solución más flexible y económica. El cabezal intercambiable produce la más alta amplitud posible. La energía es transferida desde el motor de diseño compacto, vía el eje flexible hecho de alambre de acero al carbón de alta calidad. El casco exterior está hecho de caucho de neopreno, lo cual da flexibilidad y resistencia al desgaste.

El diseño Multivib acepta ejes estándar así como el nuevo rotashaff, lo que hace posible posicionar el motor sobre el suelo y girar el eje a muchas posiciones para trabajar, haciéndolo particularmente útil para trabajar sobre piezas de piso moldeadas y trabajos de reparación.

El Multivib COMPACT cuenta con un motor liviano sin perder la fuerza y está montado directamente dentro del casco de carbón.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Vibración de concreto en sitio para cimientos, paredes, columnas y trabajos de losas. Vibración de concreto en la planta durante la producción de tubos, losas, vigas, doble T's, columnas y paredes.
- Potente MOTOR.
- Cabezales intercambiables con doble rodamientos.
- Motor con doble aislamiento.
- Filtro integrado.
- Kit de cepillo de carbón para facilitar el cambio – no se necesita herramienta.
- Conexiones Rotashaff en ambos motores proveen ergonomía y comodidad en múltiples posiciones de trabajo.



Multipac: completo y montado = solo en Ø36mm (motor flexible 3m Ø 36mm)

Eje estándar y conexiones Rotashaff

Modelo	Código
Multipac Completo y montado Ø 36 mm	Multipac3
Multivib motor universal	
CE enchufe 2 polos - 230 V	pacli 10.273
Enchufe Cetac amarillo GB/Irlanda - 115 V	pacli 10.272
Enchufe UL - USA - 115 V	pacli 10.274
Multivib Póquer cabezal para eje flexible	
Cabezal Póquer 26 mm	pacli 22.432
Cabezal Póquer 36 mm	pacli 22.433
Cabezal Póquer 42 mm	pacli 22.434
Cabezal Póquer 50 mm	pacli 22.435
Cabezal Póquer 57 mm	pacli 22.436
Longitud del eje flexible	
Multiflex 2 l - 2 m	pacli 22.437
Multiflex 3 l - 3 m	pacli 22.438
Multiflex 4 l - 4 m	pacli 22.439
Multiflex 5 l - 5 m	pacli 22.478
Multiflex 6 l - 6 m	pacli 22.500

MULTIVIB Modelo	230V	115V	Multipac
Motor	Motor monofásico universal		
Potencia nominal kW (CV)	2,3 (3)		
Corriente de entrada (A)	6/10		
Frecuencia (Hz)	50/60		
Velocidad de rotación (rpm)	16 000		
Dimensiones (mm)	320 x 130 x 220		
Grado de Protección	IP44		
Peso (kg)	5,7		
Clase de Aislamiento	Doble Aislamiento		
Cable - Enchufe (mm²)	H07RN-F 2 x 1,5		
Flexible Ø de conexión disponibles (mm)	26 - 36 - 42 - 50 - 57	36	
Longitud de la flexible (m)	2 - 3 - 4 - 5 - 6	3	
Normas de fabricación	EN 60745-2-12:2003 EN 60745-1:2003		
Potencia certificada SAE J1349			



Eje flexible MULTIFLEX					
Modelo	Ø26	Ø36	Ø42	Ø50	Ø57
R.P.M.	10 000				
Compactación Ø (cm)	20	25	70	90	95
Rendimiento (m³/h)	8	10	20	29	35
Fuerza de vibración (N)	1000	1500	3000	4500	6200
Normas de fabricación	EN 12100-1:2004, EN 12100-2:2004, D 89/392/CEE				