

Póquers neumáticos

La gama de póquers neumáticos PACLITE incluye 8 modelos con diámetros de 26 hasta 108 mm.

Son apropiados para uso en todo tipo de concreto y en una amplia variedad de sitios de construcción desde pequeños cimientos hasta complejos muy grandes de construcción comercial incluyendo presas.

Los parámetros de vibración han sido optimizados, así se prestan para un funcionamiento máximo.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Rotor de uso pesado de una sola pieza.
- Alta amplitud bajo carga completa con una frecuencia muy constante.
- El cabezal del póquer y el rotor están hechos de acero de alta calidad.
- Todos los vibradores PACLITE VP incluyen engrasador de línea, que provee lubricación permanente.
- Opción: 4,6 m ó 9 m de cable.



Acoplamientos intercambiables de bronce



Código	103.27.00001	103.37.00002	103.47.00003	103.57.00004	103.67.00005	103.77.00006	103.87.00007	103.10.00008
Modelo	VP25	VP35	VP45	VP55	VP65	VP75	VP85	VP105
Diámetro del tubo (mm)	26	36	47	56	67	77	87	108
Longitud de manguera (m)	4	4	4	4	4	4	4	4
Consumo de aire (m³/min)	0,36	0,46	0,7	1	1	1,3	1,6	1,9
Longitud del tubo (mm)	254	267	316	344	365	398	410	415
Peso del tubo (kg)	1,8	1,5	2,8	4,5	7,9	8,9	9,7	17,7
Peso total (kg)	5	5	7	10	11	17	18	23
Frecuencia en hormigón (vpm)	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	10500
Frecuencia en el aire (vpm)	21000	19000	18000	18000	17500	16000	15900	15000
Fuerza centrífuga (N)	850	1960	3800	6600	11300	14600	22400	24200
Amplitud (mm)	0,5	0,6	0,6	0,8	0,9	1,2	1,8	1,9
Valor de vibración (m/s²)	0,51	1,02	2,39	2,87	2,1	2,38	1,95	2,91
Nivel sonoro dB(A)	84,5	89,2	95,8	95	94	98	94	96,3