

## Dränkbar pump med böjlig axel 72 m<sup>3</sup>/h

Dränkbar pump med hög kapacitet för dränering och avtappning från urgrävningar och byggplatser utan användning av elektricitet.

Båda modellerna har egenskaper som anges nedan FORCE pumpen klarar aggregat så stora som 15 mm och har en extra kraftig konstruktion.



norm SAE J1349

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Pump med hög uteffekt och en kapacitet på 72 m<sup>3</sup>/h.
- Pumphjul av gjutstål.
- Storlekkapacitet för fasta ämnen: 15 mm.
- Högkvalitetskomponenter och kraftig böjlig axel, 6 m.
- Klokoppling identisk med vibrostavar vilket gör kompatibilitet och allsidighet möjlig i användningen mellan avtappning och betongarbeten.
- Autonom, portabel och lätt vikt för storleken, denna pump kan användas i ett otal applikationer.
- Samma motorenheter som används tillsammans med FP vibrostavar.
- Standardutlopp med utloppsslang på 10 meter och 3" (75 mm), snabbkoppling av brandslangstyp.
- 2800 rpm, max. Tryckhöjd 15 m.
- Drivenheter med Honda GX160.
- Med 6 meter böjlig axel.

### Pump + vibrator pack tillsammans med 35 mm vibratorstav med böjbar axel



POWERED by  
**HONDA**



Rostfritt stål dubbla lager



Koppling som är anpassad till vibratorstavar och pump

### Komplett pump

PFP80-H	Komplett pump 6 m med tillbehör inkluderade + kopplingar av brandslangstyp + utloppsslang 10 m + drivenhet Honda GX160
PFP80 Diesel	Komplett pump 6 m med tillbehör inkluderade + kopplingar av brandslangstyp + utloppsslang 10 m + drivenhet Hatz diesel 1B20
PFP80-E 230V	Komplett pump 6 m med tillbehör inkluderade + kopplingar av brandslangstyp + utloppsslang 10 m + drivenhet 230 volt-1-50Hz
104.10.00306	PACK Pompe PFP80-H Komplett + vibratorstav FP-37-DC
<b>TILLVAL PUMP PFP80-H</b>	
PFP80P-SH-10M	10 m slang och brandmanskoppling
PFP80P-SH-20M	20 m slang och brandmanskoppling
PFP80-Pompe	Endast Pump (komplett axel + pump) utan andra tillbehör
PFP80-PUMP	Endast Pump
PFP80-OIC	6 meter komplett böjbar axel
PFP80-FLI	6 meter innerkabel
Norm SAE J 1349	



Elmotor