

BOOSTER - den ultimata högfrequens betongvibratorm

Denna vibrator är försedd med tunga excentervikter för att prestera mer med mer effekt och i synnerhet, mer amplitud.

VX PREMIUM - Högfrequens vibrostavar.

VX BOOSTER - Överlägset bäst presterande vibratorm för alla typer av betongblandningar. Finns även som Ergomodell för golvgjutningar med komfortabelt avvibrerat handtag.



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Långlivad konstruktion: De vibrationssäkra statorlindningarna är inbäddade i syntetmaterial. De står emot en kortvarig belastning på upp till 180 °C (356 °F). De extra kraftiga kullagren är smorda med fett för hög prestanda.
- Överbelastningsskydd: värmebrytarna förhindrar att motorn skadas på grund av överhettning.
- Enkelt underhåll: vibratorhuvudet kan bytas ut utan behov av specialverktyg.
- Låg strömstyrka på VX vibrostavarna.
- Ergonomisk strömbrytare 10 meter syntetisk slitstark elektrisk kabel till strömbrytaren 5 meter slitstark slang till vibrostaven* syntetisk slitstark elektrisk kabel.
- Tänjbar hydraulslang.
- Kan användas med de flesta 42 V, 200 Hz trefas spänningsskällor.
- De ingående kablarna är tätade för att förebygga att vatten tränger in i vibrostaven. Kabeln är flexibel, flertrådig, köldhärdad och slitstark.



PACLITE Nr Världsledande i betongvibration

Kod	10000	10001	10257	10258	10259	10260	10336	10359
Modell	VX40 Premium	VX45 Premium	VX Booster 52	VX Booster 58	VX Booster 65	VX Booster 75	VX40D ERGO	VX50D ERGO
Tub diameter (mm)	38	42	52	58	65	75	42	52
Spänning (V) - Hz 3 x 42	----- 42V-3-200 Hz -----							
42 V power laddning (W)	465	490	800	900	980	1250	875	800
Tubängd (mm)	280	320	382	410	425	430	280	382
Slang Längd (m)	5	5	5	5	5	5	0,85	0,85
Kabellängd (m)	10	10	10	10	10	10	15	15
Tubvikt (kg)	1,8	2,7	4,8	6,4	8,2	10,8	2,7	4,8
Total vikt (kg)	9,4	11,5	13,6	14,6	18,3	20,7	8,7	10,4
Kapacitet vibration (m³/h)	15	20	40	45	50	55	20	40
Frekvens i betong (VPM)	12000	12000	12000	12000	11500	11300	12000	12000
Amps till 42 V laddad (A)	5.0	5	10	11	13	14	5	12
Typ Vibration	----- Excentrisk -----						----- Excentrisk -----	
Centrifugalkraft (N)	1390	2155	3900	5585	7275	8460	1390	3900
Amplitud (mm)	1,77	1,83	1,65	1,85	1,85	1,65	1,77	1,65
Vibration (m/s²)	0,8	0,8	1,9	2,1	3,2	3,8	0,8	1,9
Ljudnivå dB (A)	75	76	79	79	79	79	75	79
Skyddsklass (IP)	IP44/IP57							

Tillverkad under standarder: EN 60745-2-12:2003 EN 60745-1:2003




VX (D) version
(ergonomiskt handtag för golv)



PACLITE förbättrar komponentkvaliteten och testas till gränserna! ERP isolerad polyuretan överdragen mjuk hydraulisk slang som inte stelnar i kyla kabel "Top flex".



TILLVAL: Vulcollan ändstycken, för arbete i kontakt mot armeringsjärn Speciallängder på 8 eller 10 meter av slangen finns att beställa



Rubber cap
Tillbehör