

Luftdriven vibrostav

PACLITE sortiment av luftdrivna vibrostavar omfattar 8 modeller med diametrar från 26 till 108 mm.

De är lämpliga att användas i alla betongtyper och på ett brett område av byggplatser från små fundament till mycket stora kommersiella byggprojekt inklusive dammar. Vibrationsparametrar har optimerats, vilket leder till en maximal uteffekt.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Extra kraftig rotor i ett stycke.
- Hög amplitud under full belastning med en mycket konstant frekvens.
- Vibrostavhuvudet och rotorn är tillverkade av högkvalitetsstål.
- Alla PACLITE VP vibratorer har inbyggd permanent smörjning.
- Tillbehör 4/6 och 9 meter slang.
- Passar alla typer av luftkompressorer.



Bronskoppling som är utbytbar



Kod	103.27.00001	103.37.00002	103.47.00003	103.57.00004	103.67.00005	103.77.00006	103.87.00007	103.10.00008
Modell	VP25	VP35	VP45	VP55	VP65	VP75	VP85	VP105
Tub diameter (mm)	26	36	47	56	67	77	87	108
Slang Längd (m)	4	4	4	4	4	4	4	4
Luft förbrukning (m ³ /min)	0,36	0,46	0,7	1	1	1,3	1,6	1,9
Tublängd (mm)	254	267	316	344	365	398	410	415
Tub vikt (kg)	1,8	1,5	2,8	4,5	7,9	8,9	9,7	17,7
Total vikt (kg)	5	5	7	10	11	17	18	23
Frekvens i betong (VPM)	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	10500
Frekvens i luften (VPM)	21000	19000	18000	18000	17500	16000	15900	15000
Centrifugalkraft (N)	850	1960	3800	6600	11300	14600	22400	24200
Amplitud (mm)	0,5	0,6	0,6	0,8	0,9	1,2	1,8	1,9
Ljudnivå dB (A)	0,51	1,02	2,39	2,87	2,1	2,38	1,95	2,91
Vibrations värde (m/s ²)	84,5	89,2	95,8	95	94	98	94	96,3