

M900 - Låg vikt & fällbart handtag

M1200 - Extra kraftigt & fällbart handtag

Serierna Master 900 & Master 1200 har en fantastisk balans, förbättrad användbarhet och du kan välja bred eller smal ram, rakt eller fällbart handtag vilket ger entreprenörer en idealisk maskin för bostadsbyggen. Den större Master 1200 är konstruerad för höghastighetsglättning upp till 180 rpm med en HD växellåda och PACLITE patenterat drivsystem.

PACLITE "Get a grip on the best". Vår nya avvibrerade handtagsdesign minskar dramatiskt vibrationen som överförs till operatören. Dess handtag som är inställbara i höjd ökar operatörskomforten och minskar ansträngningen under en åttatimmarsdag.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Handtaget är ergonomiskt utformat med alla manöverreglage lättåtkomliga för operatören från förarplatsen.
- Styrstängan med funktionen «död mans grepp», en säkerhetsanordning och kan nås från alla lägen på handtaget.
- Varvtalet väljs med en omkopplare på handtaget.
- Ändring av bladvinkeln utförs med det runda justerdonet på handtaget. Bladen är vändbara för dubbel livslängd.
- Glättaren är försedd med två bärhandtag för manuella lyft.
- M900 & M1200 med kromad ram.
- Glättarbladen är utbytbara mellan M900-J-900.
- Nyhet avtagbart hjulställ.
- Manuellt dödmansgrepp eller centrifugalkoppling.



M900



M900 CC



Fällbart handtag kompakt modell



Stort gasreglage



Säkerhetskontakt



Transporthjul Modell 900

PPT WHEELS 900



PACLITE tillverkar egna växellådor som är de bästa i branschen med två års garanti.

Kod	M900-CC	M900 Manual	M900EP	M1200-CC
Modell	M900 CC Honda	M900 MANUELL	M900-EP230V	M1200 CC Honda
Arbetsvikt (kg)	75	75	75	113
Utfällt handtag (mm)	1305 x 992	1305 x 992	1305 x 992	1408 x 1200
Mått B x H x D (mm)	2013 x 992 x 781	2013 x 992 x 781	2013 x 992 x 781	2130 x 1206 x 1008
Glättningsdiameter (mm)	925	925	925	1170
Antal blad	4	4	4	4
Glättningshastighet (rpm)	65-131	65-131	65-131	65-131
Motor	Honda GX200	Honda GX200	-	Honda GX270
Nettoeffekt Hk (kW)	5,8 (4,3)	5,8 (4,3)	4,8 (3,6)	8,4 (6,3)
Max. Motorvarvtal (r/min)	3600	3600	1500	3600
Bränsletankens kapacitet (L)	3,1	3,1	-	5,3
Oljevolym (L)	0,6	0,6	-	1,1
Bränsleförbrukning vid kontinuerlig märkeffekt (L/T - varv/min)	1,4 - 3600	1,4 - 3600	-	2,4 - 3600
Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på färsk betong (med planingskiva) (m/sek)	3,8	3,8	3,1	4,1
Garanterad ljudeffektnivå, LWA - dB (A)	95	95	75	99
Ljudtryck vid operatör, OP - dB (A)	84	84	69	90
Förbrukning (l/h)	1	1		1,8
Handtag	Fällbart	Fällbart	Fällbart	Fällbart
Dödmansgrepp	Ja	Ja	Ja	Ja
Koppling	Centrifugal	Manuell med Dödmansgrepp	Manuell med Dödmansgrepp	Centrifugal

Norm SAE J 1349