

INNOVATION ! Mât éclairant tractable sur route avec freins, poignée ajustable.

Modèle	PAC-LIGHT PL2000 ECO LED V6	
	Avec frein certifié CE remorquable	Manuel non tractable
	PL2000 V6-TB	PL2000 V6-TD
Fréquence nominale (Hz)	Double 50/60	
Tension nominale (V)	230	
Puissance nominale LED (W)	4 x 350	
Surface d'éclairage (m²)	5000	
4 Lampes LED DIALUX (kW)	1,4	
Capacité du réservoir de carburant (L)	110	
Poids total à vide (kg)	676	
Température de fonctionnement min/max (°C)	- 5/50	
Niveau de pression acoustique @ 7m (LPA)	65	
MOTEUR HATZ DIESEL AVEC ALTERNATEUR INTÉGRÉ		
Modèle	1B30-V5 PMG	
Cylindre	1	
Vitesse (rpm)	2300 -3000	
Puissance ch (kW)	7,2 (5,4)	
Refroidissement	Air	
Sécurité arrêt	Oui	
Compteur heures	Oui	
Consommation de carburant en utilisation continu des lampes (L/h)	0,55	
ALTERNATEUR HATZ		
Consommation spécifique de carburant (g/kWh)	245	
Puissance générale (kW)	0,2	
Autonomie avec un réservoir de 110 L en fonctionnement continu (h)	190	
LUMIÈRES/PROJECTEURS TYPE LED DIALUX		
Flux lumineux (lumen)	170 000	
SYSTÈME D'ÉLEVATION HYDRAULIQUE		
Rotation (°)	345	
Hauteur maximale (m)	8	
Vitesse maximale du vent (km/h)	80	
DIMENSIONS REMORQUE		
Dimensions minimales L x P x H (mm)	2900 x 1300 x 2900	
Dimensions maximales L x P x H (mm)	2900 x 2460 x 8000	
Certifié CE pour routes	Oui	
Protection alimentation terre	Oui	
Type de permis	Permis B	
Puissance certifiée SAE J 1349		

APPLICATIONS



SURFACE D'ÉCLAIRAGE



NON TRACTABLE DUR ROUTE



PAC-LIGHT PL2000 ECO LED V6 Tractable sur route ou manuel et non tractable



INNOVATION ! Mât éclairant tractable sur route poignée ajustable

Le mât éclairant PAC-LIGHT PL2000 ECO LED V6 intègre les dernières innovations en matière d'éclairage à LED et offre des avantages et une valeur ajoutée exceptionnelle à nos clients.

C'est le mât d'éclairage que les chantiers, les événements extérieurs et les industries du monde entier attendaient.

La version automatique du mât est tractable sur route avec ou sans frein, poignée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Points de levage pour grue ou chariot élévateur.
- Dimensions de transport compactes grâce à sa conception télescopique.
- Peinture époxy en poudre pour une dureté et une résistance optimales aux ultraviolets et à la corrosion.
- Freins doubles : frein manuel pour le stationnement et automatique lors du remorquage.
- Timon ajustable en hauteur.
- Couleur spéciale pour les loueurs en option.
- Compteur horaire couplé au moteur.



Powered by



TRACTABLE SUR ROUTE



DES ARGUMENTS NOVATEURS

Éclairage surpuissant de 4 lampes LED de 350 W.

Autonomie jusqu'à 160 h en continu sur un seul réservoir de carburant.

Moteur et alternateur Hatz 7 ch à très faible consommation (seulement 0,55 l/h).

Mât automatique jusqu'à 8 m.

Tractable sur route sans permis spécifique < 750 kg.



X 4



350 W

DIALux



Capot d'ouverture, des composants en carbone pour réduire le poids



Option : freins de remorque



Option : frein à main ajustable

COMPACTAGE

ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

TRAVAIL DU BÉTON

SURFAÇAGE - SOLS

COUPE - BROUAGE