

## Mât éclairant à LED à mât rotatif

Le mât MAXI LIGHT PLUG-IN LED DIALUX est parfait pour les diverses applications de location et pour fournir aux utilisateurs un équipement d'éclairage solide et facile à transporter qui répond aux exigences de tous les sites. Les fonctions de sécurité supplémentaires assurent la protection des lampes pendant le transport.

La solution d'éclairage la plus flexible et la plus puissante du marché. Elle permet aux utilisateurs de le connecter à tout type d'alimentation électrique, y compris une alimentation auxiliaire, un groupe électrogène, voire directement au réseau.


## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Parfaits pour l'événementiel, les travaux en zone urbaine, la construction routière et l'éclairage public temporaire.
- Durabilité des lampes LED incassables : plus de 20 000 h.
- Couverture lumineuse de 3000 m<sup>2</sup> (20 Lux en moyenne).
- Marchepied facilitant le démontage.
- Compact.
- Économique.
- Les armatures de lampes perforées permettent au vent de souffler sans provoquer de pression sur le mât.
- La rotation des mâts à 270° améliore l'angle et la surface d'éclairage.



| Code                                               | MAXLIGHT230V           | MAXHYBRID                      |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Modèle                                             | MAXI LIGHT PLUG-IN LED | MAXI-LIGHT PLUG-IN & GO HYBRID |
| Fréquence (Hz)                                     | 50/60                  | 50/60                          |
| Puissance nominale ch (kW)                         | (0,64)                 | 3 (2,2)                        |
| Treuil                                             | Manuel                 | Manuel                         |
| Hauteur (m)                                        | 7                      | 7                              |
| Dimension minimum (mm)                             | 1160 × 800 × 2200      | 1160 × 800 × 2200              |
| Dimension Maximum (mm)                             | 1950 × 1250 × 7200     | 1950 × 1250 × 7200             |
| Poids net (kg)                                     | 265                    | 296                            |
| Puissance des lampes DIALUX (W)                    | 160 W × 4              | 160 W × 4                      |
| Type de lampe                                      | LED                    | LED                            |
| Surface d'éclairage (5 lux min.) (m <sup>2</sup> ) | 3000                   | 3000                           |
| Lumen                                              | 61000                  | 61000                          |
| Prise de sortie 16 A - 230 V                       | Oui                    | Oui                            |
| Remorque                                           | Non                    | Non                            |
| Compteur horaire programmable & relais nuit        | Option                 | Option                         |
| Câble de mise à la terre                           | Option                 | Option                         |
| Pression sonore à 7 m (dB)                         | -                      | 75                             |
| Moteur                                             | -                      | PACLITE*                       |

Puissance certifiée SAE J 1349



20 lux en moyenne  
Connecté en série

