

## L'avenir du talochage – Zéro émission, Performance maximale

PACLITE continue d'innover avec la M900-ECO, une talocheuse alimentée par batterie, conçue pour offrir zéro émission de CO<sup>2</sup> sans compromettre les performances. Le "E" vert de notre gamme Zero Emission représente bien plus qu'une simple source d'énergie : il symbolise une manière de travailler plus propre et plus durable.



BATTERIE VANGUARD

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Performance inégalée** : offre la même puissance et efficacité que les talocheuses conventionnelles.
- **Polissage haute vitesse** : atteint jusqu'à 145 tr/min grâce à un réducteur robuste et au système d'entraînement breveté PACLITE.
- **Coûts d'exploitation réduits** : moteur électrique pratiquement sans entretien, diminuant le coût total d'acquisition.
- **Écologique & silencieuse** : aucune émission de gaz d'échappement, aucun bruit, idéale pour une utilisation en intérieur et en zones à faibles émissions.
- **Sécurité pour l'utilisateur & l'environnement** : conçue pour les chantiers urbains, les espaces intérieurs et les zones à restriction d'émissions.
- **Version ECO sans compromis sur la puissance** : choisissez la PACLITE M900-ECO pour une solution plus propre, plus silencieuse et plus économique.
- Livrée avec chargeur et 1 batterie interchangeable.

Code	ECO-900M
<b>Modèle</b>	<b>M900-ECO</b>
Poignée rabattable	Oui
Batterie Lithium ION (A)	60 V - 40 (A) H
Chargeur de batterie	71,4 V - 25 (A) H
Temps de charge complète (mn)	45
Nombre de batteries	2
Fonctionnement avec disques flottants (min)	45
Fonctionnement avec lames de finition (min)	70
Couleur époxy	Jaune
Moteur	3000W Golden Motor HPM30KW DC brushless
Fonctionnement en continu (rpm)	0 à 140
Niveau de puissance sonore garanti LWA dB (A)	45
Niveau de pression sonore (à l'oreille de l'opérateur) dB (A)	35
Dimensions pliée (mm)	1305 x 992
Dimensions l x H x L (mm)	992 x 781 x 2013
Vibrations main-bras selon ISO 5349 Sur béton frais (m/s <sup>2</sup> )	2,1
Poids (kg)	109