

## Marknadens oslagbara belysning med roterande mast

Den lysklara belysningsmasten MAXI-LIGHT Plug-In LED utgör en enkel lösning för evenemang och byggarbetsplatser. Den ansluts direkt till en extern strömkälla eller generator. Säker och kraftfull belysning vid behov av permanent eller tillfälligt ljus.

En programmerbar astroklocka finns som tillbehör vilket ger möjlighet att välja från on/off-program för att spara tid och samtidigt garantera säkerhet och trygghet. Draghandtaget kan även tas ut och användas som fotsteg vid nedmontering.

MAXI-LIGHT är anmärkningsvärt liten och lätt att flytta, vilket ger dig möjlighet att manövrera enheter runt en arbetsplats på ett ögonblick. Alla enheter är utrustade med hjul och gaffelfickor. Ett mittenhjul har även monterats just för att underlätta förflyttning.

Fyra stabilisatorer säkerställer säkerheten i den 7 meter manuelle masten och i vindar upp till 80 km/t.

IP67, Nordic inlet Schuko plug\*:220 V - 16 A

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Utvecklad för byggarbetsplatser i tätort och för uthyrare.
- 4 PACLITE energisnåla LED krossäkra strålkastare med över 20000 timmars livslängd.
- Upp till 3000 m<sup>2</sup> belysning.
- Fotsteg underlättar nedmontering.
- Astroklocka som tillbehör för programmering av mängder av ljusintervaller.
- Kompakt med högkvalitets komponenter och puverlackering.
- På/av knapp för varje lampa.
- Perforerad lamparmatur vilket gör att kraftiga vindar passerar igenom ramen och minskar tryck på själva masten.
- 270° graders mastrotation förbättrar vinklar och belysningsyta.



PLUG-IN LED

**NYHET!**  
LED DIALUX-DUAL



Ekologiska

Inga utsläpp  
Inget bränsle



Förbättrad säkerhet

Teleskopisk  
vertikal mast



Avtagbart fotsteg

Kod	MAXLIGHT230V	MAXHYBRID
Modell	MAXI-LIGHT PLUG-IN LED	MAXI-LIGHT PLUG-IN & GO HYBRID
Frekvens (Hz)	50/60	50/60
Märkeffekt Hk (kW)	(0,64)	3 (2,2)
Wunsch	Handwunsch	Handwunsch
	7	7
Minimimått (mm)	1160 × 800 × 2200	1160 × 800 × 2200
Maximal utvecklad storlek (mm)	1950 × 1250 × 7200	1950 × 1250 × 7200
Nettovikt (kg)	265	296
LED lampor effekt (W)	160 W × 4	160 W × 4
Typ LED-lampa	LED	LED
Belysningsytan (5 lux min.) (m <sup>2</sup> )	3000	3000
Lumen	61000	61000
Utgång 16 A - 230 V	Ja	Ja
Släpfordon	Nej	Nej
Programmerbar timer & Astro clock	Tillbehör	Tillbehör
Jordkabel	Tillbehör	Tillbehör
Ljudtrycksnivå @ 7m (dB)	-	75
Motor	-	PACLITE*
Norm SAE J 1349		



PLUG-IN & GO HYBRID

Förbättrad säkerhet

Teleskopisk  
vertikal mast



Avtagbart fotsteg

### \* PACLITE MOTOR

Bensin 95  
manuell start

Effekt: 3,1 HK (2,5 kw)

Autonomi : 8 tim


Bränsletank: 10 L

Ljudtryck 75 (dB)

**TILLBEHÖR** Kod

X-TRAIL för  
seriekoppling

**TX2**



I genomsnitt 20 lux  
Möjliga att seriekoppla

