



## Maximera din produktivitet med Paclite ECO 500 & ECO 300 Dumper

Ta dina projekt till nästa nivå med Paclite ECO 500 & ECO 300 Dumper – en kraftfull och pålitlig lösning designad för att klara de tuffaste jobben inom bygg-, uthyrnings- och tillverkningsindustrin.




Oavsett om du arbetar med rivning inomhus, landskapsarkitektur, infrastrukturprojekt eller allmänna byggarbeten, levererar denna mångsidiga dumper överlägsen prestanda och hållbarhet – även i den mest krävande terrängen.



ECO 500 DUMPER



ECO 300 DUMPER



## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Överlägsen kapacitet och prestanda – Paclite ECO-serien.
- Ööverträffad lastkapacitet – Robust 500 kg polybehållare för tunga laster, enkel att rengöra och designad för att minska ljudnivån.
- Effektiv och smidig drift – Tvåstegs självtippande flak eliminerar behovet av manuell lyftning, vilket sparar både tid och energi.
- Maximal tömningseffektivitet – Den optimerade spetsvinkeln säkerställer att flaket töms helt vid varje användning.
- Precision och manövrerbarhet – Ledstyrning gör det enkelt att navigera även i trånga utrymmen.
- Miljövänlig prestanda – Batteridrivna drift ger nollutsläpp och tyst gång för en hållbar och bekväm arbetsmiljö.
- Förbättrad säkerhet – Elektriskt bromssystem med säkert parkeringsläge för ökad kontroll och trygghet
- Ostoppar kraft – Elektrisk transaxel med 4WD ger suverän dragkraft på alla typer av underlag.
- Kompakt och mångsidig – Offset fälghjul minskar bredden till endast 730 mm, vilket gör den idealisk för att passera genom standarddörrar.
- Byggt för långvarig prestanda – Underhållsfritt, helt tätat drivsystem utan växellådor eller remmar för maximal driftsäkerhet.

Anpassa din maskin med smarta tillbehör!

Komplettera din Paclite ECO med dragkrok, platt säng, smal stålhink, skipkontrollhandtag och torvdäckshjul för ännu högre effektivitet och flexibilitet. Paclite ECO – den ultimata lösningen för kraft, hållbarhet och innovation!

Kod		HTL500-ECO	HTL300-ECO
Modell		ECO 500 DUMPER	ECO 300 DUMPER
Lastkapacitet (kg)		500	300
Skopkapacitet (cbm)		0,30	0,2
Nominell utgång (W)		830	2 x 1,5
<b>HASTIGHET</b>			
Max körhastighet (km/h)		6	5,7/2,2
Roterande hastighet (rpm)		2200	1500
Klättringskapacitet (%)		20	46-35
<b>BATTERI</b>			
Typ		Litiumbatteri	
Batterikapacitet (kW)		1,5	
<b>HUVUDMÅTT</b>			
A	Hjulbas (mm)	800	778
B	Längd (mm)	2078	1695
C	Höjd (mm)	1013	1009
D	Bredd (mm)	889	782
E	Däckbredd (mm)	160	160
F	Minsta höjd (mm)	122	124
G	Hopper topphöjd när du läser upp (mm)	1398	1189
H	Hopparens bottenhöjd när du läser upp (mm)	176	228
I	Hopper lutningsvinkel	80°	66°
J	Hoppar höger svängvinkel	35°	35°
K	Hoppar vänster svängvinkel	35°	35°
L	Handtagstång höger vridvinkel	49°	49°
M	Hantera vänster vridvinkel	49°	49°