

QUICK MIX & QUICK MIX E-POWER

Betongblandare bensen, elektrisk- eller batteridrivna motorer



Betongblandare med eller utan stativ

Denna mixer är utformad för att blanda betong och murbruk och är av solid design, lätt att transportera och kan användas med eller utan stativ.

Perfekt för företagare, hyresföretag och industriella applikationer.

Paclite erbjuder tre motoriseringar: bensen, el eller batteri.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Blandad utmatning 90 L.
- Styv och solid design.
- Honda GX160 bensenmotor.
- Elektriska motorer 230 V & 110 V med termisk skydd
- Förstärkt öppning på trumman.
- Blandningsblad designade för snabb blandning
- Beprövad design och förseglad för livslång användning.
- Stativhållare för enkel tömning i skottkärran.
- Lätt att bära.
- Perfekt blandare att kombinera med Paclite betongutrustning.

PACKNINGSMASKINER

MOBILA BYGGMASKINER

BETONGUTRUSTNING

YTBEHANDLINGSUTRUSTNING

KAPNING OCH SLIPNING



Elektrisk



HONDA GX160
 Bensen



Batteri LI-ON

Tillval	Kod
Batteri	Li-on type CRAMER 5(A)
Batteri	Li-on type CRAMER 8(A)
Laddare	Quick-charge



Cramer



Kod	QUICKMIX-H	QUICKMIX-E 110V	QUICKMIX-E 230V
		ELEKTRISK 110 V	ELEKTRISK 230 V
Model	HONDA GX 160		ECO 1 batteri 5 (A) & Laddare
Typ av motor	Bensen	Elektrisk	BATTERI
Motorns kraft	4,8 HP (3,6 kW)	400 W	2CV (1,5kW)
rotationer	2850 rpm	1400 rpm	30 rpm
Torrsvikt	61 kg	57 kg	72 kg
Ljudeffektnivå	93 dB (A)	85 dB (A)	85 dB (A)
Trumhastighet	30 rpm	30 rpm	27 rpm
Trumkapacitet	130 L	130 L	130 L
Dosering	17,5 Kg	17,5 Kg	17,5 Kg
Produktion per timme	1 m³/h	1 m³/h	1 m³/h
Max mix.	90 L	90 L	90 L
Mått utan stativ	900 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm
Mått med stativ	1350 x 750 x 1450 mm	1350 x 750 x 1450 mm	1350 x 750 x 1450 mm
Skyddssystem		IP45	