

Handhållen högfrequens stavvibrator

MULTIVIB vibrator producerar den mest flexibla och ekonomiska lösningen. Det utbytbara huvudet producerar den högsta möjliga amplituden. Energi överförs från den kompakt designade motorn via en böjlig axel tillverkad av lindad stålkabel av hög kvalitet. Ytterhöljet är tillverkat av slitstarkt neopropengummi som ger både flexibilitet och är tåligt mot slitage.

Multivibdesignen kan både ta standardaxlar såväl som nya rotationsaxlar, vilka gör det möjligt att placera motorn på marken och vrida axeln i många arbetspositioner, vilket är särskilt användbart vid arbete med gjutning av golv och reparationsarbeten.

Multivib egenskaper ger en motor med lägre vikt utan att förlora någon effekt och som är monterad direkt i höljet.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Vibration på plats av betong för fundament, väggar, pelare och plattor. Vibration av betong i fabrik vid produktion av rör, plattor, bryggor och väggar.
- Utbytbara huvuden med dubbla lager.
- Dubbelisolerad kraftfull motor.
- Integrerat filter.
- Enkelt byte av kolborstar, inga verktyg krävs.
- Kopplingar för roterande axlar på båda motorerna är ergonomisk och bekvämt i flera arbetspositioner.



Multipac: komplett & monterad = endast med axel 3 meter Ø 36 mm

Modell	Kod
Multipac: komplett med axel & monterad Ø 36 mm	MULTIVIB COMPL
Multivib motor universal	
CE - plugg 2 stift - 230 V	pacli 10.273
Plugg cetac gul GB/ Irland-115 V	pacli 10.272
Plugg ul USA-115 V	pacli 10.274
Multivib vibratorhuvud för flexibel axel	
Vibratorhuvud Ø 26 mm	pacli 22.432
Vibratorhuvud Ø 36 mm	pacli 22.433
Vibratorhuvud Ø 42 mm	pacli 22.434
Vibratorhuvud Ø 50 mm	pacli 22.435
Vibratorhuvud Ø 57 mm	pacli 22.436
Multivib vibratorhuvud för flexibel axel	
Multiflex 2 l - 2 m	pacli 22.437
Multiflex 3 l - 3 m	pacli 22.438
Multiflex 4 l - 4 m	pacli 22.439
Multiflex 5 l - 5 m	pacli 22.478
Multiflex 6 l - 6 m	pacli 22.500

MULTIVIB Modell	230V	115V	Multipac
Motor		Enfas elmotor	
Märkeffekt kW (Hk)		2,3 (3)	
Frekvens (Hz)		50/60	
Ingående ström (A)		6/10	
Roterande hastighet (v/min)		16000	
Mått (mm)		320 x 130 x 220	
Skydd		IP44	
Vikt (kg)		5,7	
Isoleringsklass		Dubbelisolerad	
Sladd - Plugg		H07RN-F 2 x 1,5	
Tillgängliga anslutnings diametrar (mm)	26 - 36 - 42 - 50 - 57		36
Multiflex längd (m)	2 - 3 - 4 - 5 - 6		3
Tillverkningsstandard	EN 60745-2-12:2003 EN 60745-1:2003		
	Norm SAE J 1349		

FLEXIBEL AXEL MULTIFLEX					
Modell	Ø26	Ø36	Ø42	Ø50	Ø57
R.P.M.	10 000				
Packning Ø (cm)	20	25	70	90	95
Prestanda (m³/h)	8	10	20	29	35
Vibrationsstyrka (N)	1000	1500	3000	4500	6200
Tillverkningsstandarder	EN 12100-1:2004, EN 12100-2:2004, D 89/392/CEE				



PACKNINGSMASKINER

MOBILA BYGGMASKINER

BETONGUTRUSTNING

YTBEHANDLINGSUTRUSTNING

KAPNING OCH SLIPNING