



# VX PREMIUM - VX BOOSTER - VXD



## BOOSTER - den ultimata högfrequens betongvibratorm

Denna vibrator är försedd med tunga excentervikter för att prestera mer med mer effekt och i synnerhet, mer amplitud.

VX PREMIUM - Högfrequens vibrostavar.

VX BOOSTER - Överlägset bäst presterande vibratorm för alla typer av betongblandningar. Finns även som Ergomodell för golvjutningar med komfortabelt avvibrerat handtag.



## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Långlivad konstruktion: De vibrationssäkra statorlindningarna är inbäddade i syntetmaterial. De står emot en kortvarig belastning på upp till 180 °C (356 °F). De extra kraftiga kullagren är smorda med fett för hög prestanda.
- Överbelastningsskydd: värmebrytarna förhindrar att motorn skadas på grund av överhettning.
- Enkelt underhåll: vibratorhuvudet kan bytas ut utan behov av specialverktyg.
- Låg strömstyrka på VX vibrostavarna.
- Ergonomisk strömbrytare 10 meter syntetisk slitstark elektrisk kabel till strömbrytaren 5 meter slitstark slang till vibrostaven\* syntetisk slitstark elektrisk kabel.
- Tänjbar hydraulslang.
- Kan användas med de flesta 42 V, 200 Hz trefas spänningsskällor.
- De ingående kablarna är tätade för att förebygga att vatten tränger in i vibrostaven. Kabeln är flexibel, flertrådig, köldhärdad och slitstark.

VÄLJ MARKNADENS BÄSTA SORTIMENT!



PACLITE Nr Världsledande i betongvibration

| Kod   | 10.000                   | 10.001       | 10.257        | 10.258        | 10.259        | 10.260        | 10.336                 | 10.359     |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------|
| Modell  | VX40 Premium             | VX45 Premium | VX Booster 52 | VX Booster 58 | VX Booster 65 | VX Booster 75 | VX40D ERGO             | VX50D ERGO |
| Tub diameter (mm)   | 38                       | 42           | 52            | 58            | 65            | 75            | 42                     | 52         |
| Spänning (V) - Hz 3 x 42  | ----- 42V-3-200 Hz ----- |              |               |               |               |               |                        |            |
| 42 V power laddning (W)   | 465                      | 490          | 800           | 900           | 980           | 1250          | 875                    | 800        |
| Tubängd (mm)  | 280                      | 320          | 382           | 410           | 425           | 430           | 280                    | 382        |
| Slang Längd (m)   | 5                        | 5            | 5             | 5             | 5             | 5             | 0,85                   | 0,85       |
| Kabellängd (m)  | 10                       | 10           | 10            | 10            | 10            | 10            | 15                     | 15         |
| Tubvikt (kg)  | 1,8                      | 2,7          | 4,8           | 6,4           | 8,2           | 10,8          | 2,7                    | 4,8        |
| Total vikt (kg)   | 9,4                      | 11,5         | 13,6          | 14,6          | 18,3          | 20,7          | 8,7                    | 10,4       |
| Kapacitet vibration (m³/h)                                      | 15                       | 20           | 40            | 45            | 50            | 55            | 20                     | 40         |
| Frekvens i betong (VPM)   | 12000                    | 12000        | 12000         | 12000         | 11500         | 11300         | 12000                  | 12000      |
| Amps till 42 V laddad (A)                                       | 5.0                      | 5            | 10            | 11            | 13            | 14            | 5                      | 12         |
| Typ Vibration   | ----- Excentrisk -----   |              |               |               |               |               | ----- Excentrisk ----- |            |
| Centrifugalkraft (N)  | 1390                     | 2155         | 3900          | 5585          | 7275          | 8460          | 1390                   | 3900       |
| Amplitud (mm)   | 1,77                     | 1,83         | 1,65          | 1,85          | 1,85          | 1,65          | 1,77                   | 1,65       |
| Vibration (m/s²)  | 0,8                      | 0,8          | 1,9           | 2,1           | 3,2           | 3,8           | 0,8                    | 1,9        |
| Ljudnivå dB (A)   | 75                       | 76           | 79            | 79            | 79            | 79            | 75                     | 79         |
| Skyddsklass (IP)  | IP44/IP57                |              |               |               |               |               |                        |            |
| Tillverkad under standarder: EN 60745-2-12:2003 EN 60745-1:2003 |                          |              |               |               |               |               |                        |            |



VX (D) version (ergonomiskt handtag för golv)



PACLITE förbättrar komponentkvaliteten och testas till gränserna! ERP isolerad polyuretan överdragen mjuk hydraulisk slang som inte stelnar i kyla kabel "Top flex".



TILLVAL: Vulcollan ändstycken, för arbete i kontakt mot armeringsjärn Speciallängder på 8 eller 10 meter av slangen finns att beställa



TILLBEHÖR

Rubber cap

PACKNINGSMASKINER

MOBILA BYGGMASKINER

BETONGUTRUSTNING

YTBEHANDLINGSUTRUSTNING

KAPNING OCH SLIPNING