

## Plug-in-Licht-Turm mit drehbarem Mast

Die Turmleuchte MAXI\_LIGHT PLUG-IN LED DIALUX ist für vielfältige Anwendungen geeignet. Ideal für die Vermietung und zum Verkauf. Einfacher Transport zu allen Einsatzorten. Die Leuchten sind mit einem zusätzlichen Schutz für den Transport ausgestattet.

Die flexibelste und leistungsstärkste Lichtlösung auf dem Markt, für jede Art von Energieversorgung, einschliesslich einem Hilfsgenerator welcher direkt ins Netz eingespielen werden kann.

## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Ideal für das Eventmanagement im Stadtbereich, für temporäre öffentliche Strassenarbeiten, sowie die Strassenbeleuchtung.
- Unzerbrechliche LED-Leuchten: Mehr als 20.000 Stunden
- Haltbarkeit der Leuchten.
- Beleuchtungsfläche von 3000 m<sup>2</sup> (durchschnittlich 20 Lux).
- Kompakt, wirtschaftlich und extrem langlebig.
- Die 270° Mastdrehung verbessert den Winkel der zu beleuchtenden Oberfläche.



**NEUE LAMPEN  
LED DIALUX-DUAL**

**DIALUX**

**PLUG-IN LED**




Umweltfreundlich

Keine Flüssigkeit oder Emission

Erhöhte Sicherheit

Vertikal Manueller Mast

8 m



Herausnehmbare Fußstufe

Code	MAXLIGHT230V	MAXHYBRID
Modell	MAXI-LIGHT PLUG-IN LED	MAXI-LIGHT PLUG-IN & GO HYBRID
Frequenz (Hz)	50/60	50/60
Nennleistung (kW)	(0,64)	3 (2,2)
Kurbel	Manuell	Manuell
Höhe (m)	7	7
Mindestabmessung (mm)	1160 × 800 × 2200	1160 × 800 × 2200
Maximale Abmessung (mm)	1950 × 1250 × 7200	1950 × 1250 × 7200
Nettogewicht (kg)	265	296
Leistung des Lichts (W)	160 W × 4	160 W × 4
Lampen Typ	LED	LED
Beleuchtungsfläche (5 lux min.) (m <sup>2</sup> )	3000	3000
Lumen	61000	61000
Steckdose 16 A - 230 V	Ja	Ja
Anhänger	Nein	Nein
Programmierbarer Stundenzähler & Astro clock	Option	Option
Erdungskabel	Option	Option
Schalldruck @ 7m (dB)	-	75
Motor	-	PACLITE*
Zertifizierte Leistung SAE J 1349		



Erhöhte Sicherheit

Vertikal Manueller Mast

8 m



**\*PACLITE ENGINE**

Benzinmotor mit manuellem Starten

Leistung: 3,1 hp (2,5 kw)

Autonomie : 8 STD

Kraftstofftank: 10 l

Schalldruck: 75 (dB)

**OPTION**

**Code**

X-TRAIL für seriellen Anschluss

**TX2**



Durchschnittlich 20 Lux

