

Flexible Tauchpumpe 72 m³/h

Tauchpumpe für die Entwässerung und das Abpumpen von Wasser aus Gräben und Baustellen ohne Strom. Die Pumpe FORCE verfügt über ein robustes und strapazierfähiges Gehäuse und kann Festkörper bis zu 15mm pumpen.



EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Pumpe mit hoher Leistung und einer Kapazität von 72 m³/h.
- Hochleistungs Stahlguss-Pumpenrad.
- Qualitativ hochwertige Komponenten und kräftige flexible 6 Meter lange Welle.
- Identische Anschlusskupplung wie bei FP Innenrüttler ermöglicht die Kompatibilität und den vielseitigen Einsatz beim Pumpen sowie bei Betonarbeiten.
- Autonom, tragbar und ein geringes Gewicht. Bei vielfältigen Anwendungen einsetzbar.
- Lieferumfang mit 10m Schlauch und 3" Schnellkupplung.
- 2800 U/min., max. Förderhöhe 15 Meter.
- Antrieb mit Honda Gx160 Benzinmotor.

norm SAE J1349



Schnellkupplung für den fl



PAKET VIB FP 35 mm + Pumpe



Code	KOMPLETTE PUMPE
PFP 80H	Komplette Pumpe 6 m mit Zubehör, einschl. Feuerwehrrkupplung, Pumpenschlauch 10 m, Motor Honda GX160
PFP80 Diesel	Komplette Pumpe 6 m mit Zubehör, einschl. Feuerwehrrkupplung, Pumpenschlauch 10 m, Motor HATZ Diesel 1B20.
PFP80-E 230V	Komplette Pumpe 6 m mit Zubehör, einschl. Feuerwehrrkupplung, Pumpenschlauch 10 m, Motor 230 Volt 1-50Hz
104.10.00306	Pumpen-Paket komplettes Set mit FP-37-DC flexibler Welle und Innenrüttler
Code	OPTIONEN PUMPE PFP80-H
PFP80P-SH-10M	Flachschlauch mit 10 m an Feuerwehrrkupplung
PFP80P-SH-20M	Flachschlauch mit 20 m an Feuerwehrrkupplung
PFP80-Pompe	Nur Pumpe (Welle + Sieb) ohne Zubehör
PFP80-PUMP	Schmutzfänger : Pumpenkern
PFP80-OIC	Kompletter und flexibler Schaft (Innen- und Außenteile mit Kupplung)
PFP80-FLI	Kompletter und flexibler Innenschaft 6 m
	Zertifizierte Leistung SAE J 1349

