

Ebene Oberflächen sind das Top-Resultat

Maschinen für jeden Profi. Die SUPER_SCRCEED ist leicht und trotzdem robust und sehr einfach in der Handhabung. Das Manövrieren ist einfach und simpel. Die Maschinen garantieren maximale Verlässlichkeit und hohe Produktivität. Das Resultat sind perfekte nivellierte und ebene Böden, egal wie klein oder wie gross die zu bearbeitenden Oberflächen sind.

Kompatible Plattform zum ECO-VIB Betonrüttler.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Nivellieren ohne Laufschiene.
- Geschütztes und integriertes exzentrisches Element.
- Verstellbarer Handgriff mit Gashebel.
- Faltbare Antriebseinheit.
- Perfekt verchromter Schutzrahmen, der einfach zu reinigen ist.
- Zwei Standardlänge mit 1.8 m und 3.6 m.



OPTIMUM POWER AND PERFORMANCE



Tragekoffer für zwei Batterien und Schnelladegerät. Lieferung mit 1 Akku. Optionaler Zusatzakku auf Anfrage.



VERDICHTUNG

BAUTECHNIK

BETONVERARBEITUNG

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

SCHNEIDEN - SCHLEIFEN

Code	400.00.10000	400.00.18000	400.00.36000
Modell	Antriebseinheit und Blatt	Blatt 1,8 m	Blatt 3,5 m



Code	400.00.10000	400.00.10000-ECO
Modell	SUPER-SCREED	ECO-SCREED*
Gewicht (kg)	15,5	15
Motor	Honda GX35	Battery 70 mn - 5 A
Motortyp	4-Takt - Benzin 1 Zylinder Luftkühlung	PACLITE innovation
Zylinder (cm³)	35,8	-
Motorleistung kW (PS)	1,2 (1,6)	0,5
Drehzahl (U/min)	7000	7000
Lebensdauer des Treibstofftanks (l)	0,65	-
Treibstoffverbrauch (l/h)	0,6	-
Länge (mm)	1117	1117
Breite (mm)	889	889
Hand- u. Armvibration nach ISO 5349 im Frischbeton (m/s²)	3,1	3,1
Schalleistungspegel, LWA dB (A)	83	83
Schalldruckpegel (gemessen am Bedienerohr) dB (A)	70	70