

Découpeuse thermique

La puissante découpeuse thermique Paclite 350 mm est idéale pour les tâches difficiles de la construction et du génie civil.

Elle coupe sans effort l'acier, le béton, l'asphalte et les tuyaux.

Elle est équipée d'une roue de coupe haute performance, d'une lame diamantée en option, et d'un moteur 2-MIX efficace offrant 25 % de puissance en plus, 30 % d'économie de carburant et des émissions réduites.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Démarrage facile : un démarrage simple et fiable dès la première tentative, surpassant les concurrents nécessitant plusieurs essais.

- **Efficacité de coupe inégalée** : le moteur à couple élevé et la rotation optimisée des lames permettent des coupes rapides et précises, même sur du béton armé.
- **Conçue pour durer** : les matériaux résistants et la technologie de refroidissement perfectionnée assurent une durabilité et des performances constantes sur les chantiers difficiles.
- **Ergonomie supérieure** : la technologie antivibration réduit la fatigue de l'opérateur pour des séances de travail plus longues et plus confortables.
- **La sécurité d'abord** : le système d'arrêt rapide de la lame, les protecteurs de sécurité et la suppression des poussières protègent les techniciens des dangers.
- **Rentable** : sa faible consommation de carburant, sa conception facile à entretenir et son rendement énergétique élevé en font un investissement judicieux.
- **Utilisation polyvalente** : coupe le béton, l'asphalte, la pierre et la brique; idéale pour les opérations de sauvetage en cas d'urgence.
- **Filtration de l'air optimisée** : son système à haute efficacité garantit des performances fiables dans les environnements poussiéreux.
- **Équilibre dynamique** : l'équilibre exceptionnel offre un meilleur contrôle, confort et sécurité.

Code	DP350
Modèle	DP350
Moteur	2 temps, refroidi à l'air, double entrée stratifié cylindre de charge
Poids (kg)	10,5
Déplacement (cc)	74
Puissance de sortie nominale (kw)	3,5
Vitesse de ralenti (r/min)	3300
Grande vitesse (r/min)	9500
Rapport carburant/huile	25:1
Capacité du réservoir de carburant (ml)	1100
Profondeur de coupe maximale (mm)	105
Diamètre de l'alésage (mm)	25,4 / 20
Vitesse de la lame (r/min)	4800
Diamètre de la lame (mm)	350

