

## Sega a disco Paclite – Prestazioni ridefinite

La più potente macchina da taglio Paclite da 350 mm, ideale per lavori impegnativi nell'edilizia e nell'ingegneria civile. Taglia facilmente acciaio, calcestruzzo, asfalto e tubazioni.

Dispone di una ruota da taglio ad alte prestazioni, di una lama a diamante opzionale e di un motore 2-MIX efficiente con il 25% in più di potenza, il 30 % di migliore efficienza nei consumi e minori emissioni.



## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- **Sistema di avviamento facilitato** : Avviamento fluido e senza problemi ogni volta, a differenza dei concorrenti che richiedono diversi tentativi.
- **Efficienza di taglio senza rivali**: Motore ad alta coppia e rotazione ottimizzata della lama garantiscono tagli rapidi e precisi, anche su calcestruzzo armato.
- **Costruita per durare**: Materiali resistenti e tecnologia di raffreddamento avanzata garantiscono durata e prestazioni costanti nei cantieri più difficili.
- **Ergonomia superiore**: Design leggero, manici regolabili e tecnologia antivibrazione riducono l'affaticamento dell'operatore per sessioni più lunghe e confortevoli.
- **Sicurezza prima di tutto**: Sistema di arresto rapido della lama, protezioni di sicurezza e soppressione della polvere proteggono l'operatore dal rischio di infortuni.
- **Convenienza**: Bassi consumi e design facile da mantenere la rende un investimento intelligente.
- **Uso versatile**: Taglia calcestruzzo, asfalto, pietra e mattoni; ideale anche per operazioni di soccorso in emergenza.
- **Filtrazione aria ottimizzata**: Un sistema ad alta efficienza garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti ricchi di polvere.
- **Bilanciamento dinamico**: Equilibrio eccezionale che offre maggiore controllo, comfort e sicurezza.

| Codice                                 | DP350                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                                | DP350                                                                           |
| Motore                                 | 2 tempi, raffreddato ad aria, cilindro a doppia entrata con carica stratificata |
| Peso (kg)                              | 10,5                                                                            |
| Cilindrata (cc)                        | 74                                                                              |
| Potenza nominale (kW)                  | 3,5                                                                             |
| Regime massimo (giri/min)              | 3300                                                                            |
| Alta velocità (giri/min)               | 9500                                                                            |
| Rapporto miscela carburante/olio       | 25:1                                                                            |
| Capacità del serbatoio carburante (ml) | 1100                                                                            |
| Profondità massima di taglio (mm)      | 105                                                                             |
| Diametro foro lama (mm)                | 25,4 / 20                                                                       |
| Velocità lama (giri/min)               | 4800                                                                            |
| Diametro lama (mm)                     | 350                                                                             |

