

Batteriebetriebener Mini-Dumper ECO-500

Mit dem Paclite ECO 500 Dumper können Sie Ihre Projekte auf die nächste Stufe heben. Er ist ein leistungsstarkes Gerät, das für die schwierigsten Aufgaben in den Bereichen Bau, Vermietung und Fertigung entwickelt wurde. Ob es sich um den Abriss von Innenräumen, die Landschaftsgestaltung, Versorgungsarbeiten oder allgemeine Bauarbeiten handelt: Diese vielseitige Maschine ist für alle anspruchsvollen Terrains geeignet.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- **Unübertroffene Kapazität:** Ein Aufbau für schwere Lasten einfacher Reinigung.
- **Komfortables Bedienen:** Die zweistufige Kippvorrichtung macht manuelles Heben überflüssig. Einüberlegener Auskippwinkel sorgt dafür, dass die Mulde jedes Mal vollständig entleert wird.
- Die präzise Lenkung ist äußerst wendig und macht das Manövrieren leicht.
- **Erhöhte Sicherheit:** Ausgestattet mit einem elektrischen Bremssystem und einem Parkmodus.
- **Kompakt und vielseitig:** Die Radanordnung reduziert die Breite auf minimale 730 mm.
- **Langlebigkeit:** Ein wartungsarmes, geschütztes Antriebssystem ohne Getriebe oder Riemen.



Armaturenbrett

Code	HTL500-ECO
Modell	ECO 500 DUMPER
Ladekapazität (kg)	500
Schaufelkapazität (L)	300
Nennleistung (W)	830
Abmessungen (mm)	889 × 2078 × 1013
Gewicht (kg)	290
Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h)	6
Steigfähigkeit (%)	20

LITHIUMBATTERIE	
Betriebsdauer (h)	6
Nennspannung (V)	51,2
Kapazität (Ah)	30
Leistung (kW)	1,54
Abmessungen (mm)	269,1 × 165,2 × 251,8
Gewicht (kg)	13
Ladezeit (h)	4-6

HAUPTABMESSUNGEN		
A	Radstand (mm)	800
B	Länge (mm)	2078
C	Höhe (mm)	1013
D	Breite (mm)	889
E	Reifenbreite (mm)	160
F	Minimale Höhe (mm)	122
G	Muldenhöhe beim Kippen (mm)	1398
H	Mulden-Bodenfreiheit beim Entriegeln (mm)	176
I	Neigungswinkel der Mulde	80°
J	Drehwinkel rechts	35°
K	Drehwinkel links	35°
L	Drehwinkel des Lenkers rechts	49°
M	Drehwinkel des Lenkers links	49°

