

Dumper articolato elettrico a batteria 500 kg

Ottimizza i tuoi lavori grazie al Paclite ECO Dumper.

Progettato per affrontare le sfide più impegnative nei settori dell'edilizia, del noleggio e della produzione. Che si tratti di demolizioni interne, giardinaggio, lavori pubblici o edilizia generale, questa macchina versatile si adatta a tutti i terreni, anche i più difficili.

Migliorate la produttività e la sicurezza nei vostri cantieri grazie alle sue caratteristiche innovative che riducono i costi di manodopera e garantiscono un utilizzo senza sforzo. Con le sue dimensioni compatte e lo sterzo articolato, si muove agevolmente in spazi ristretti, mentre il funzionamento elettrico a batteria offre fino a 6 ore di autonomia, senza emissioni e con un funzionamento ultra-silenzioso, ideale per ambienti sensibili al rumore o al chiuso.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- **Capacità senza pari:** un cassone in polipropilene da 500 kg, facile da pulire e silenzioso.
- **Utilizzo semplificato:** il cassone ribaltabile a due fasi elimina lo sforzo manuale.
- **Manovrabilità precisa:** lo sterzo articolato consente di navigare negli spazi più stretti.
- **Prestazioni eco-responsabili:** funzionamento a batteria per zero emissioni e totale discrezione.
- **Massima sicurezza:** sistema frenante elettrico con modalità di parcheggio sicura.
- **Potenza ineguagliabile:** trasmissione 4x4 elettrica costante per una trazione eccezionale su tutti i terreni.
- **Durata garantita:** un sistema di trasmissione completamente sigillato, a bassa manutenzione e senza cambio né cinghia.



Cruscotto



Codice	HTL500-ECO
Modello	ECO 500 DUMPER
Capacità di carico (kg)	500
Capacità del cassone (l)	300
Potenza nominale (W)	830
Dimensioni (mm)	889 x 2078 x 1013
Peso (kg)	290
Velocità massima di spostamento (km/h)	6,0
Capacità di salita (%)	20

BATTERIE AL LITIO

Autonomia (h)	6
Tensione nominale (V)	51,2
Capacità (Ah)	30
Potenza (kW)	1,54
Dimensioni (mm)	269,1 x 165,2 x 251,8
Peso (kg)	13
Tempo di ricarica (h)	4 - 6

DIMENSIONI

A	Base della ruota (mm)	800
B	Lunghezza (mm)	2078
C	Altezza (mm)	1013
D	Larghezza (mm)	889
E	Larghezza pneumatici (mm)	160
F	Altezza minima (mm)	122
G	Altezza della parte superiore della tramoggia durante lo sblocco (mm)	1398
H	Altezza del fondo della tramoggia allo sblocco (mm)	176
I	Angolo di inclinazione della tramoggia	80°
J	Angolo di rotazione a destra della benna	35°
K	Angolo di virata a sinistra della tramoggia	35°
L	Angolo di rotazione a destra della barra dell'impugnatura	49°
M	Angolo virata barra comando	49°

