

AGHI vibranti con albero flessibile

La gamma di AGHI FP PACLITE con albero flessibile sono fabbricati sul principio del pendolo.

La gamma è composta da 5 modelli da 25 a 62 mm, caratterizzati da alta frequenza e ampiezza per i migliori risultati di vibrazioni su tutti i tipi di calcestruzzo.

Compatibile con l'unità di azionamento della pompa.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Lega di acciaio magnesio.
- Albero flessibile con 6 strati di acciaio rinforzato.
- Alta potenza di vibrazione.
- Affidabile, resistente e durevole.
- Facile da operare.
- Nessuna manutenzione straordinaria.
- La gamma è composta da 5 modelli da 25 a 62 mm, caratterizzati da alta frequenza e ampiezza per i migliori risultati di vibrazioni su tutti i tipi di calcestruzzo. Principio: un unico pendolo rotante genera vibrazioni a 1200 rpm. Garantisce longevità ed alte prestazioni.



Raccordi universali

Codice	FP27DC	FP37DC	FP47DC	FP56DC	FP62DC
Modello	FP27	FP35	FP45	FP57	FP62
Diametro tubo (mm)	25	35	45	55	62
Lunghezza albero (mm)	334	390	440	465	480
Peso Totale (kg)	10	18	22	24	25
Lunghezza albero flessibile (m)	6	6	6	6	6
Ampiezza (mm)	0,8	1,3	1,5	1,6	1,7
Frequenza nel calcestruzzo (pmt)	12000	12000	11200	10500	10500
Forza centrifuga (N)	570	2000	3800	4300	4300
Portata vibrazione (m³/h)	8	11	18	24	30
Livello acustico dB (A)	69	68	73	75,8	75,8
Vibrazione (m/s²)	2,46	1,56	3,52	2,66	2,66

Codice	AF22-50Hz	AF22-60Hz
Modello	AF22-50Hz	AF22-60Hz
Potenza fase di approvvigionamento (V)	230	230
Quantità di prese	1	1
Voltaggio (A)	10	10
Dimensioni la x A x P (mm)	55 x 25 x 365	55 x 25 x 365
Peso (kg)	18,7	18,7
Frequenza motore (Hz)	50	60
Frequenza (Hz)	50	60
Voltaggio (V)	230	230
Classe di protezione motore / generatore	IP44	IP44
Potenza (kVA)	1,5	1,5

MOTORI DI AZIONAMENTO

Codice	DRCKD-225	DRCLONCIN	DRCGX160	DRCEY20-3C
Motore	KOLHER	LONCIN Diesel	Honda GX160 Benzina	EY20-3C Robin (no CE)
Potenza netta CV (kW)	4,8 (3,5)	4 (3)	4,8 (3,6)	5,5 (4)
Dimensioni La x A x L (mm)	460 x 630 x 520	430 x 630 x 500	420 x 520 x 445	420 x 520 x 445
Peso (kg)	42	42	26	26
Potenza certificata SAE J 1349				

LONCIN KOHLER



POWERED BY
HONDA
norm SAE J1349



EY20-3C ROBIN



Centralina elettrica monofase

