

Convertidores de alta frecuencia

Más potente y duradero, robusto diseño, fácil de usar y de bajo mantenimiento, este equipo permite operaciones de largo plazo hasta en las más ásperas condiciones. Probado y comprobado en condiciones extremas, estos convertidores son capaces de resistir polvo, agua y altas temperaturas sin comprometer el funcionamiento. Estas máquinas compactas son potentes, fáciles de usar y confiables debido a su diseño simplificado.

La nueva serie de convertidores consiste de cuatro modelos para cubrir las necesidades de vibradores de alta frecuencia. El tipo de aislación de estos modelos es Clase (H) ofreciendo un margen extra de potencia.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Protección térmica en el interruptor evita daños innecesarios si el convertidor está utilizado incorrectamente o expuesto a mucho estrés.
- El **BOXTECH2** y **BOXTECH3** son convertidores electrónicos con alta capacidad para 2 o 3 vibradores póquer.
- **FUZ13**, **FUZ30** y **FUZ80** poseen aumentada capacidad, reducción en costo y tienen dos o 4 enchufes, monofásico de 230 V o trifásico de 400 V.
- **FUZ45D** es un generador que corre a 42 V. Permite que 3 vibradores póquer (42) funcionen al mismo tiempo.
- Protegida armazón de acero y ruedas de transporte.

FUZ13



x1

FUZ30



x2

FUZ 30-CART



FUZ80



x4

FUZ45D



x3

*60 Hz por pedido	Código	PACLI 10.172	PACLI 10.171	FUZ13	FUZ30	FUZ80	FUZ45DL
	Modelo	BOXTECH2	BOXTECH3	FUZ13	FUZ30	FUZ80	FUZ 45D DIÉSEL
	Entrada de alimentación (V)-Fase	230	230	230	230	400	diésel
	Número de tomas de salida	2	3	1	2	4	3
	Corriente de salida (A)	21	34	14	30	80	45
	Dimensiones A x A x L (mm)	425 x 220 x 350	560 x 300 x 350	410 x 400 x 240	550 x 330 x 370	550 x 330 x 370	790 x 500 x 860
	Peso (kg)	12	21	23	32	54	60
	Frecuencia de la conexión del motor* (Hz)	50/60	50/60	50	50*	50*	50*
	Frecuencia de salida del generador (Hz)	200	200	200	200	200	200
	Generador de tensión de salida (V)	42	42	42	42	42	42
	Grado de protección motor-generador	IP57	IP57	IP 44	IP 44	IP 44	IP44
	Potencia nominal del generador (kVa)	2,70 (2)	4,0 (3)	1,6 (1,2)	2,70 (2)	8,45 (6,5)	4,1 (3)

BOXTECH, ¡NUEVO! ¡PORTÁTIL!

Convertidor electrónico con variador



BOXTECH2



x2



BOXTECH3



x3

Guía rápida para montar la conexión Convertidor/HF POKER

TOMACORRIENTE						
Modelo	BOXTECH2	BOXTECH3	FUZ13	FUZ30	FUZ80	FUZ45D
VX 40 Premium	2	3	1	2	4	3
VX 45 Premium	2	3	1	2	4	3
VX Booster 52	2	3	1	2	4	3
VX Booster 58	1	3	1	2	4	3
VX Booster 65	1	2	1	2	4	3
VX Booster 75	0	2	0	2	4	2
VX 40 D	2	3	1	2	4	2
VX 50 D	2	3	1	2	4	3

NORMAS Y DIRECTIVAS

Directiva de maquinaria	98/37/EC enmendado por 2006/42/EC
Normas armonizadas	EN292 enmendado por EN/ISO 12100-1/2
Normas	UNE-EN-ISO 9001:2015 Certificado n°: 1895/20 Cumple con RoHS 2011/65/EU
Directivas de bajo voltaje LVD	73/23/EEC enmendado por 2006/95/EC
Directiva de emisión de ruido	2000/14/EC enmendado por 2005/88/EC
Compatibilidad electromagnética	89/336/EEC enmendado por 2004/108/EC