

Convertitori

Più potenti e resistenti, design ruvido, facile da usare e a basse manutenzioni. Queste macchine sono progettate per lavorare a lungo anche nelle condizioni più difficili.

I convertitori PACLITE sono capaci di resistere a polvere, acqua e temperature estreme senza pregiudicare le loro prestazioni. La gamma è composta da 5 modelli per soddisfare le necessità degli aghi vibranti ad alta frequenza. Classe isolamento H che consente un margine di potenza extra.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Protezione termica dell'interruttore previene danni in caso di malfunzionamento del convertitore o se essa viene sottoposta a particolare stress.
- **BOXTECH2 / BOXTECH3** - Convertitori elettronici. Fino a 2 o 3 aghi vibranti.
- FUZ13, FUZ30 e FUZ80** sono più potenti ed economici: hanno due o quattro uscite, monofase 230 volt o trifase 400 volt.
- FUZ45D** - Generatore a 42 V. Fino a 3 aghi vibranti contemporaneamente (42).
- Telaio protettivo e ruote di trasporto.

FUZ13



FUZ30



FUZ 30-CART



FUZ80



FUZ45D



*60 Hz Su richiesta	Codice	PACLI 10.172	PACLI 10.171	FUZ13	FUZ30	FUZ80	FUZ45DL
	Modello	BOXTECH2	BOXTECH3	FUZ13	FUZ30	FUZ80	FUZ 45D DIESEL
	Fase Input (V)	230	230	230	230	400	Diesel
	Numero di prese	2	3	1	2	4	3
	Corrente in uscita (A)	21	34	14	30	80	45
	Dimensioni La x A x L (mm)	425 x 220 x 350	560 x 300 x 350	410 x 400 x 240	550 x 330 x 370	550 x 330 x 370	790 x 500 x 860
	Peso (kg)	12	21	23	32	54	60
	Frequenza motore* (Hz)	50/60	50/60	50	50*	50*	50*
	Frequenza cambio (Hz)	200	200	200	200	200	200
	Voltaggio generatore (V)	42	42	42	42	42	42
	Classe protezione	IP57	IP57	IP 44	IP 44	IP 44	IP44
	Potenza generatore (kVa)	2,70 (2)	4,0 (3)	1,6 (1,2)	2,70 (2)	8,45 (6,5)	4,1 (3)

BOXTECH, NUOVO ! PORTATILI

Convertitore elettronico con variatore



BOXTECH2



BOXTECH3



CONVERTITORE HF guida rapida connessione - HF POKER MODELLO

	PRESE					
Modello	BOXTECH2	BOXTECH3	FUZ13	FUZ30	FUZ80	FUZ45D
VX 40 Premium	2	3	1	2	4	3
VX 45 Premium	2	3	1	2	4	3
VX Booster 52	2	3	1	2	4	3
VX Booster 58	1	3	1	2	4	3
VX Booster 65	1	2	1	2	4	3
VX Booster 75	0	2	0	2	4	2
VX 40 D	2	3	1	2	4	2
VX 50 D	2	3	1	2	4	3

STANDARD E NORMATIVE

Direttive macchine	98/37/EC sostituita da 2006/42/EC
Standard	EN292 sostituita da EN/ISO 12100-1/2
Standard	Certificato UNE-EN-ISO 9001:2015 n.: 1895/20 Conforme RoHS 2011/65EU
Direttive voltaggio	73/23/EEC sostituita da 2006/95/EC
Direttive inquinamento acustico	2000/14/EC sostituita da 2005/88/EC
Compatibilità elettromagnetico	89/336/EEC sostituita da 2004/108/EC