

## Cargadores Todo Terreno

PACLITE especializa en soluciones a sitios de servicio, pues siempre prestamos atención a los específicos requisitos de nuestros clientes ofreciéndoles la pericia de nuestros técnicos y la confiabilidad de la marca PACLITE que se enorgullece de la experiencia en su ramo.

Perfecta para cualquier tipo de trabajo y construida de componentes de alta calidad. Útil para evitar fatiga. Maniobrable en espacios reducidos. Movimiento rápido y seguro. Fuerte, robusto y compacto, pero también disponible y adaptable a sus requisitos de acuerdo con la multitud de sectores en los cuales pueden ser utilizados. También es posible de llevar estas maquinas sobre cualquier camión por su tamaño pequeño y ligereza.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Robusto diseño de la tolva y sistema de descarga, mejor balanceado y más peso comparado con otras maquinas en el mercado.
- Cargador motorizado 4-ruedas que puede ir a cualquier sitio donde una maquina orugada puede ir.
- Perfectamente balanceada, el equipo operativo es suave y fácil como manejar a vaciar con carga completa.
- Fácil y rápido para alta productividad.
- Los cuatro neumáticos son idénticos para fácil uso en todo tipo de terreno.
- El cubo se cambia en segundos con la bandeja plana; ambos están siempre incluidos en la entrega de la maquina.
- Puede subir cerros hasta de 30 grados.
- Caja de engranajes Tecumseh fabricada en EUA.
- Se combina bien con un número de otras maquinas tales como mini-excavadoras y mezcladoras de cemento permitiendo baja descarga directa.
- Embrague EC.



| Código                                                          | HTL350             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Modelo                                                          | HTL350 MICRODUMPER |
| Dimensiones L x A x A (mm)                                      | 1802 x 721 x 955   |
| Motor de gasolina                                               | Honda GXV160       |
| Arranque                                                        | Manual             |
| Potencia del motor cv (kW)                                      | 5,5 (4)            |
| Máxima velocidad (km/h)                                         | 5,8                |
| Capacidad (L)                                                   | 137                |
| Capacidad (kg)                                                  | 345                |
| Peso (kg)                                                       | 162                |
| Vibración (m/s <sup>2</sup> )                                   | 4,52               |
| Velocidad del motor(rpm)                                        | 2890               |
| Larson Davis HVM - equipo de prueba 100- acelerómetro Tri-axial |                    |



Bandeja plana siempre incluida

