

Fratasadoras 100 % a batería: limpias, silenciosas y eficientes.

Las nuevas fratasadoras M600 ECO+ y M900 ECO+ representan un avance importante en el acabado del hormigón. El motor eléctrico sin escobillas (brushless) ofrece un par constante. Combinadas con una batería de litio de alta autonomía, aseguran productividad, rentabilidad y facilidad de uso. La elección entre el modelo compacto de 600 mm (M600 ECO+) y el de gran diámetro de 900 mm (M900 ECO+) con mango plegable proporciona al contratista la máquina ideal para obras residenciales, industriales y generales. Como en la gama térmica PACLITE, el nuevo manillar antivibración reduce considerablemente las vibraciones mano-brazo, proporcionando una jornada de trabajo más cómoda y menos fatigosa.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Motor eléctrico sin escobillas (brushless) de alto rendimiento.
- Arranque instantáneo, alto par, funcionamiento silencioso y sin emisiones.
- Batería de litio de gran capacidad.
- Diseñada para cubrir un ciclo completo según superficie y fase del hormigón. Batería extraíble para un rápido reemplazo.
- Mango ergonómico y plegable.
- Acceso sencillo a los mandos, almacenamiento compacto y maniobrabilidad optimizada.
- Seguridad total: mando de "hombre muerto"
- Igual que en los modelos térmicos PACLITE, utilizable en todas las posiciones.
- Ajuste de inclinación de palas en el mango.
- Palas reversibles para doble vida útil y acabado preciso.
- Asas de transporte + kit de ruedas disponibles.
- Facilitan la manipulación y el desplazamiento en obra. Motor sin mantenimiento.
- Sin aceite, sin combustible, sin filtros: reducción masiva de costes operativos.
- Ideal para trabajos en interiores.
- Sin emisiones: apta para almacenes, aparcamientos, edificios cerrados, túneles y zonas sensibles.

M600-ECO+



M900-ECO+



BRUSHLESS MOTOR



Código	ECO-600M	ECO-900M
Modelo	M600-ECO+	M900-ECO+
Diámetro de la fratasadora	600 mm	900 mm
Número de palas	4	4
Velocidad de fratasado	60-130 tr/min	60-130 tr/min
Peso operativo	env. 60-70 kg	env. 75-90 kg
Motor	Brushless eléctrico	Brushless eléctrico
Batería	Litio extraíble	Litio extraíble
Autonomía	45-90 min	45-90 min
Tiempo de carga	2-3 h	2-3 h
Vibración mano-brazo	Muy baja	Muy baja
Mango plegable	Sí	Sí
Seguridad de "hombre muerto"	Sí	Sí
Nivel sonoro	≈ 68-72 dB(A)	≈ 70-74 dB(A)