

M900 Leggero - Con manico pieghevole

M1200 Di categoria pesante sempre con manico pieghevole

I modello 900 e Master 1200 sono dotate di un bilanciamento perfetto, facile accesso alle parti che necessitano manutenzioni, e a vostra scelta sono disponibili telai stretti o più larghi così come potrete scegliere anche il manico fisso oppure quello pieghevole. In questo modo sarà possibile avere la frattazzatrice più idonea alle vostre esigenze. Il modello master 1200 è progettato per rpm 180 con cambio HD e sistema di trasmissione brevettato PACLITE.

Il nuovo manico PACLITE riduce enormemente le vibrazioni mano-braccia. Il manico regolabile migliora il comfort dell'operatore e riduce notevolmente la sua fatica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- I modello 900 e Master 1200 sono dotate di un bilanciamento perfetto, facile accesso alle parti che necessitano manutenzioni, e a vostra scelta sono disponibili telai stretti o più larghi così come potrete scegliere anche il manico fisso oppure quello pieghevole. In questo modo sarà possibile avere la frattazzatrice più idonea alle vostre esigenze. Il modello master 1200 è progettato per rpm 180 con cambio HD e sistema di trasmissione brevettato PACLITE.
- Il nuovo manico PACLITE riduce enormemente le vibrazioni mano-braccia. Il manico regolabile migliora il comfort dell'operatore e riduce notevolmente la sua fatica.
- Nuovo kit ruote staccabile.



Modello compatto e pieghevole

Codice	M900-CC	M900 Manual	M900EP	M1200-CC
Modello	M900 CC HONDA	M900 MANUALE	M900-EP230V	M1200 CC Honda
Peso operativo (kg)	75	75	75	Acceleratore
Dimensioni minime (mm)	1305 x 992	1305 x 992	1305 x 992	1408 x 1200
Dimensioni La x A x L (mm)	2013 x 992 x 781	2013 x 992 x 781	2013 x 992 x 781	2130 x 1206 x 1008
Diametro di lavoro (mm)	925	925	925	1170
Numero di pale	4	4	4	4
Velocità (rpm)	65-131	65-131	65-131	65-131
Motore	Honda GX200	Honda GX200	-	Honda GX270
Potenza netta CV (kW)	5,8 (4,3)	5,8 (4,3)	4,8 (3,6)	8,4 (6,3)
Velocità nominale motore (rpm)	3600	3600	1500	3600
Portata serbatoio carburante (L)	3,1	3,1	-	5,3
Portata serbatoio olio motore (L)	0,6	0,6	-	1,1
Consumo carburante a velocità nominale (L/h - rpm)	1,4 - 3600	1,4 - 3600	-	2,4 - 3600
Vibrazioni mani/braccia in conformità con ISO 5349 su calcestruzzo bagnato (m/s²)	3,8	3,8	3,1	Kit ruote per modelli M900
Livello sonoro garantito LWA dB (A)	95	95	75	99
Livello pressione sonora (all'altezza dell'operatore) dB (A)	84	84	69	90
Consumi (l/h)	1	1		1,8
Albero	Pieghevole	Pieghevole	Pieghevole	Pieghevole
Maniglia di sicurezza uomo morto	Sì	Sì	Sì	Sì
Frizione	Manuale	Manuale con la maniglia di sicurezza dell'uomo morto	Manuale con la maniglia di sicurezza dell'uomo morto	Manuale

Potenza certificata SAE J 1349



Interruttore di sicurezza



PPT WHEELS 900



I riduttori PACLITE sono i più affidabili del settore, garantiscono anni di lavoro con manutenzione minima