

Agulha vibratória portátil de alta frequência

O design MULTIVIB combina acoplamentos rotativos padrão e novos.

Isso permite que o motor seja colocado no chão e a mangueira seja dobrada em diversas posições de trabalho, especialmente durante reparos.

- Substituição fácil do kit de escovas de carvão.

- Agulha vibratória ideal para fundações de betão, paredes, pilares e lajes de betão, bem como em fábricas de pré-fabricados.

e lajes de concreto, bem como em fábricas para a fabricação de tubos, lajes, vigas, perfis T duplos, colunas e paredes.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Motor potente com dupla isolamento.
- Filtro integrado.
- Agulha vibratória MULTIVIB: mais versátil e econômica.
- Cabeça intercambiável com amplitude máxima e transmissão de energia por motor compacto com eixo flexível em fibra de carbono de alta qualidade
- Cabeçotes intercambiáveis com dupla fileira de rolamentos.
- MULTIVIB com motor mais leve, sem perda de potência, montado em estrutura de carbono. Utilização de ferramentas específicas.
- Conexões rotativas que oferecem ergonomia ideal e conforto de trabalho em diversas posições.
- Multipac: completo e montado = apenas em Ø 36 mm (motor + mangueira flexível de 3 m + Ø 36 mm)
- Mangueira com revestimento em borracha de neoprene resistente à abrasão, combinando resistência e flexibilidade.



Multipac: completo e montado = apenas em Ø 36 mm (motor + mangueira flexível de 3 m + Ø 36 mm)

Multivib / Eixo standard e ligações Rotashaff

Modelo	Código
Multipac: completo e montado Ø 36 mm	MULTIVIB COMPL
Motores - universal	
Ficha CE - 2 pernos - 230v 50 & 60 Hz	pacli 10.273
Ficha cetac - amarela GB/Irlanda- 115v 50 & 60 Hz	pacli 10.272
UL USA- ficha ul - 115 V 60 Hz	pacli 10.274
Cabeça da agulha vibratória	
Cabeça da agulha Ø 26 mm	pacli 22.432
Cabeça da agulha Ø 36 mm	pacli 22.433
Cabeça da agulha Ø 42 mm	pacli 22.434
Cabeça da agulha Ø 50 mm	pacli 22.435
Cabeça da agulha Ø 57 mm	pacli 22.436
Comprimento do veio flexível	
Multiflex 2 l - 2 m	pacli 22.437
Multiflex 3 l - 3 m	pacli 22.438
Multiflex 4 l - 4 m	pacli 22.439
Multiflex 5 l - 5 m	pacli 22.478
Multiflex 6 l - 6 m	pacli 22.500

MULTIVIB Modelo	230V	115V	Multipac
Motor	Universal monofásico elétrico		
Potência nominal kW (cv)	2,3 (3)		
Corrente de entrada (A)	6/10		
Frequência (Hz)	50/60		
Velocidade de rotação (rpm)	16 000		
Dimensões (mm)	320 x 130 x 220		
Proteção	IP44		
Peso (kg)	5,7		
Classe de isolamento	Isolamento duplo		
Cabo - Ficha (mm²)	H07RN-F 2 x 1,5		
Flexível -Ø Conexões disponíveis (mm)	26 - 36 - 42 - 50 - 57	36	
Comprimento Multiflex (m)	2 - 3 - 4 - 5 - 6	3	
Standards de produção	EN 60745-2-12:2003 EN 60745-1:2003		
* Medidas conforme SAE J 1349			

Eixo Flexível MULTIFLEX					
Modelo	Ø26	Ø36	Ø42	Ø50	Ø57
R.P.M.	10 000				
Compactação Ø (cm)	20	25	70	90	95
Desempenho (m³/h)	8	10	20	29	35
Força da vibração (N)	1000	1500	3000	4500	6200
Standards de produção	EN 12100-1:2004, EN 12100-2:2004, D 89/392/CEE				

