

Geradores PACLITE

Geradores a gasolina fiáveis para todos os fornecimentos de energia e sempre que não exista rede eléctrica disponível.

A combinação motor-gerador está instalada em amortecedores de borracha num chassis de aço sólido equipado com rodas e pegas.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Robusto e seguro.
- Motor Honda a 4-tempos.
- Chassis forte.
- Rodas de transporte e pegas incluídas.
- Modelo exclusivo PACLITE.
- Alternador Linz.
- Fabricado na UE.
- 2 tomadas de 230V.



POWERED BY
HONDA
norm SAE J1349



YANMAR

Código	PAC-GEN 4D	PAC-GEN 4	PAC-GEN 5	PAC-GEN 8	PAC-GEN 8T
Modelo	PAC-GEN4000D	PAC-GEN 4200	PAC- GEN 5000	PAC-GEN8000	PAC-GEN8000T
Motor	YANMAR LN 70	HONDA GX160	HONDA GX270	HONDA GX390	HONDA GX390
Potência (kVA - W - V)	5 - 4,200 - 230	4,2 - 3000 - 230	5 - 4100 - 230	8 - 6400 - 230	8 - 6400 - 400
Dimensões (mm)	460 X 730 X 660	650 x 600 x 560	760 x 730 x 660	830 x 730 x 660	830 x 730 x 660
Saída / Tensão V (A)	2 x 230-1 (16)	2 x 230-1 (16)	2 x 230-1 (16)	2 x 230-1 (16)	1 x 230-1 (16A) & 1 x 400-3 (16)
Peso (kg)	108-80	47	63	79	83
Nível sonoro @ 7 m (LwA - LpA)	80	96-73	97-74	96-73	96-73

Potência certificada SAE J 1349

Geradores fornecidos, sob pedido, até 200 KW



COMPACTAÇÃO

EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO

TRABALHOS EM BETÃO

SUPERFÍCIES

CORTE, ESCARIFICAÇÃO