

Neue Generation von Druckluftschlämmern

Ein guter Druckluftschlämmer sollte robust, verlässlich und zugleich auch einfach in seiner Anwendung sein. Genau das, was sie mit dem Paclite-Druckluftschlämmer bekommen. Diese Werkzeuge liefern die von ihnen erwartete Leistung und Langlebigkeit für harte Arbeiten, einschließlich Abbrechen von Stahlbeton, schweren Straßenarbeiten, Grabenaushub sowie Zertrennen von gefrorenen Böden.

PACLITE hat ein bewährtes Produkt mittels kontinuierlicher Entwicklung und unter Berücksichtigung der bedienenden Person weiter verbessert. Das Ergebnis ist ein bewährtes Design, welches die Leistung und Langlebigkeit erbringt, die für den erfolgreichen Arbeitsabschluss notwendig sind. Die Produkte kombinieren ein ausbalanciertes Gewicht mit hoher Schlagenergie, woraus eine hervorragende Produktivität resultiert. Die Hämmer sind einfach und komfortabel in ihrer Handhabung und Wartung.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Ergonomische Handgriffe reduzieren die Einwirkung der Vibration auf Hand und Arm der bedienenden Person.
- Ein Schalldämpfer reduziert den Lärmpegel.
- Die Hauptkomponenten bestehen aus geschmiedetem Legierungsstahl für maximale Strapazierfähigkeit.



DREI GEWICHTSKLASSEN

LEICHTE KLASSE



PAC-TEC05



PAC-TEC11

MITTLERE KLASSE



PAC-TEC21



PAC-TEC24HAV

SCHWERE KLASSE



PAC-TEC29HAV



PAC-TEC32

ABRISSWERKZEUGE

| Teil-Nr. | Werkzeugart | Meiseltyp | Schaftgröße | Spitze | Länge unter der Kupplung |
|----------|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 912083 | Hämmer >20 kg | Spitzeisen | 1 1/4" (32 mm) | Punkt | 15" (380 mm) |
| 912293 | Hämmer >20 kg | Meißel | 1 1/4" (32 mm) | 1 1/4" (32 mm) | 15" (380 mm) |
| 912454 | Hämmer >20 kg | Asphalt | 1 1/4" (32 mm) | 5' x 6" (125 x 50 mm) | 15" (380 mm) |
| 910023 | PAC-TEC11 | Spitzeisen | 7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm) | Rund | 15" (380 mm) |
| 910233 | PAC-TEC11 | Meißel | 7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm) | 1" (25 mm) | 15" (380 mm) |
| 910913 | PAC-TEC11 | Schaufel | 7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm) | 4.3" x 4" (100 x 110 mm) | 15" (380 mm) |
| 912011 | PAC-TEC05 | Spitzeisen | 3/4" x 2" (19 x 50 mm) | Rund | 10" (250 mm) |
| 912211 | PAC-TEC05 | Meißel | 3/4" x 2" (19 x 50 mm) | 1.2" (30 mm) | 10" (250 mm) |
| 912121 | PAC-TEC05 | Breit-Meißel | 3/4" x 2" (19 x 50 mm) | 4" x 51 (100 x 130 mm) | 10" (250 mm) |

PAC-TEC - Leistung im Arbeitseinsatz

Wählen Sie die Art, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. PACLITE-Hämmer gibt es in verschiedenen Modellen und Größen, die für verschiedene Anwendungsarten geeignet sind.

Es stehen mehrere Schäfte zur Auswahl, die den Bedarf auf verschiedenen Märkten abdecken. Sie können auch das Standardprodukt oder einen Hammer mit reduzierter Vibration aus verlässlichen HAV-Modellen mit Dämpfeffekt auswählen. Alle Modelle erfüllen die EU-Richtlinien für Lärm (2000/14/EC) und tragen das CE-Kennzeichen.



Externer Ölschmierer
Code : PAC-LUB



Kompressorschlauch
Code : PAC-HOSE



ANWENDUNGEN

- Allgemeine Abbrucharbeiten.
- Ideal für schwere Bauarbeiten, Abrüche, Vermietung, Verkauf und Kommunalarbeiten.
- Für harten Beton und Stahlbeton geeignet. Auch für mittlere und weiche Materialien.

AUSWAHL VON SECHS MODELLEN FÜR ALLE ARTEN VON ARBEITEN

| Code | PAC-TEC05 | PAC-TEC11 | PAC-TEC21 | PAC-TEC 24HAV | PAC-TEC 29HAV | PAC-TEC32 |
|---|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Brecher-typen | LEICHT | | MITTEL | | SCHWER | |
| Modell | PAC-TEC 05 | PAC-TEC 11 | PAC-TEC 21 | PAC-TEC 24 HAV | PAC-TEC 29 HAV | PAC-TEC 32 |
| Gewicht in kg (lb) | 5 kg (11) | 10,9 kg (24) | 22,9 kg (50) | 24,6 kg (54) | 29 kg (63) | 32,5 kg (71) |
| Art des Brechers | Standard | Standard | Standard | Vibrations-Dämpfung | Vibrations-Dämpfung | Standard |
| Schaftgröße mm (in) hexagonal | 19 × 50 (3/4) | 22 × 82,5 (3,1/4) | 32 × 160 (1,1/4) 28 × 160 (1,1/8) | 32 × 160 (1,1/4) 28 × 160 (1,1/8) | 32 × 160 (1,1/4) 28 × 160 (1,1/8) | 32 × 160 (1,1/4) 28 × 160 (1,1/8) |
| Länge in mm (in) | 385 (15,75) | 510 (20) | 625 (25) | 700 (27,5) | 712 (28) | 650 (25,5) |
| Luftverbrauch in l/s (cfm) | 7 (16) | 14 (30) | 22,5 (48) | 22,5 (48) | 26 (54) | 30 (65) |
| Bohrung mm (inch) | 28 (1,125) | 40 (1,57) | 57 (2,1/4) | 57 (2,1/4) | 44 (1,73) | 57 (2,2) |
| Aufschlagstöße mm (inch) | 61 (2,4) | 89 (3,5) | 125 (5) | 127 (5) | 170 (6,7) | 146 (5,75) |
| Frequenz/Hz (bpm) | 43 (2600) | 27 (1620) | 21 (1250) | 21 (1250) | 16 (960) | 21 (1250) |
| Vibrationspegel 3 Achsen (ISO 28927-10) (m/s ²) | 7,05 | 8,1 | 6,9 | 6,4 | 6,4 | 8,5 |
| Luftdruckfunktionsbalken (psi) | 6 (90) | 6 (90) | 6 (90) | 6 (90) | 6 (90) | 6 (90) |
| Schlaucharmatur bsp | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Luftsaugschlauch mm (inch) | 19 (3/4) | 19 (3/4) | 19 (3/4) | 19 (3/4) | 19 (3/4) | 19 (3/4) |
| Schallleistungspegel garantiert, lw (2000/14/EG)* dB(A) | 105 | 108 | 107 | 108 | 108 | 111 |
| Schalldruckamplitude (ISO 11203)** lp,r=1m dB | TBC | 88 | 103 | 102 | 106 | 107 |



POL-PAC M3

POLESPIZZHAMMER POL-PAC

Der POL-PAC ist ein leistungsstarker Polespitzhammer, der sich für das Stocken vertikaler und schwer erreichbarer Oberflächen eignet.

| Code | PAC-M1 | PAC-M3 | P/N 123006M |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| Modell | POL-PAC M1 | POL-PAC M3 | KOLBEN |
| Typ | Einköpfiger Handspitzhammer | Dreiköpfiger Handspitzhammer | Kolben 1 Einheit |
| Gewicht (kg) | 3,5 | 4,5 | Für POL-PAC M1 und POL-PAC M3 |
| Länge (mm) | 635 | 635 | |
| Arbeitsbreite (mm) | 20 | 95 | |
| HAVS* | 3,8 | 4,8 | |



* Dreiachsige Anzeige in Meter/s