

Bomba submersível de veio flexível 72 m³/h

Bombas submersíveis para drenagem de valas e fundações em locais onde não existe energia eléctrica.

Ambos os modelos apresentam as características abaixo indicadas. O modelo FORCE pode aspirar agregados até 15 mm de largura e tem uma concepção mais forte.



norm SAE J1349

LONCIN

POWERED by
HONDA
norm SAE J1349



Bomba de núcleo

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Bomba com débito de 72 m³/h.
- Turbina de aço fundido.
- Capacidade de escoar sólidos: 15 mm.
- Componentes de alta qualidade e robusto veio flexível de 6 metros de comprimento.
- Engates rápidos idênticos às agulhas vibratórias FP o que permite a compatibilidade e versatilidade entre as utilizações de drenagem de líquidos e de betonagem.
- Autónoma, portátil e leve, esta bomba pode ser utilizada em diversas aplicações.
- Os mesmos motores podem ser usados com as agulhas vibratórias FP
- O modelo standard equipa com mangueira de descarga de 10 metros com diâmetro de 75 mm e engate rápido igual ao usado pelos bombeiros.
- Regime máximo do motor de 2800 rpm.
- Unidade de acionamento com Honda GX160.
- Mangueira de veio flexível de 6 m de comprimento.

CONJUNTO DE AGULHA VIBRATÓRIA DE 35 MM + BOMBA



Código	BOMBA COMPLETA
PFP80 LONCIN	Bomba completa (veio flexível, cabeça e acoplamentos) com motor LONCIN, engates tipo bombeiro e mangueira de descarga de 10 m incluídos.
PFP80-H	Bomba completa (veio flexível, cabeça e acoplamentos) com motor HONDA GX160, engates tipo bombeiro e mangueira de descarga de 10 m incluídos.
PFP80 Diesel	Bomba completa com 6 m de veio flexível, 10 m de mangueira, motor diesel Hatz 1B20 e engates tipo bombeiro
104.10.00306	Conjunto Bomba FORCE Completa + Agulha vibratória de FP-37-DC
Código	OPÇÕES DA BOMBA PFP80-H
PFP80P-SH-10M	Mangueira plana 10 m + 2 engates rápidos tipo bombeiro
PFP80P-SH-20M	Mangueira plana 20 m + 2 engates rápidos tipo bombeiro
PFP80-Pompe	Só bomba acessórios não incluídos
PFP80-PUMP	Só o filtro: corpo da bomba
PFP80-OIC	Veio flexível completo 6 m interior e exterior com engates
PFP80-FLI	Veio flexível interno completo 6 m
	Potência certificada SAE J 1349

Engate rápido para flexível

