

Flexible Tauchpumpe 72 m³/h

Tauchpumpe für die Entwässerung und das Abpumpen von Wasser aus Gräben und Baustellen ohne Strom. Die Pumpe FORCE verfügt über ein robustes und strapazierfähiges Gehäuse und kann Festkörper bis zu 15mm pumpen.



norm SAE J1349



EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Pumpe mit hoher Leistung und einer Kapazität von 72 m³/h.
- Hochleistungs-Stahlguss-Pumpenrad.
- Qualitativ hochwertige Komponenten und kräftige flexible 6 Meter-lange Welle.
- Identische Anschlusskupplung wie bei FP-Innenrüttler ermöglicht die Kompatibilität und den vielseitigen Einsatz beim Pumpen sowie bei Betonarbeiten.
- Autonom, tragbar und mit geringem Gewicht.
- Bei vielfältigen Anwendungen einsetzbar.
- Lieferumfang mit 10 m Schlauch und 3" Schnellkupplung.
- 2800 U/min, max. Förderhöhe 15 Meter.
- Antrieb mit Honda Gx160-Benzinmotor.

PAKET VIB FP 35 mm + Pumpe



Code	KOMPLETTE PUMPE
PFP80 LONCIN	Komplette Pumpe 6 m mit Zubehör, einschl. Feuerwehrcupplung, Pumpenschlauch 10 m, Motor LONCIN
PFP80-H	Komplette Pumpe 6 m mit Zubehör, einschl. Feuerwehrcupplung, Pumpenschlauch 10 m, Motor Honda GX160
PFP80 Diesel	Komplette Pumpe 6 m mit Zubehör, einschl. Feuerwehrcupplung, Pumpenschlauch 10 m, Motor HATZ Diesel 1B20.
104.10.00306	Pumpen-Paket komplettes Set mit FP-37-DC flexibler Welle und Innenrüttler
Code	OPTIONEN PUMPE PFP80-H
PFP80P-SH-10M	Flachschlauch mit 10 m an Feuerwehrcupplung
PFP80P-SH-20M	Flachschlauch mit 20 m an Feuerwehrcupplung
PFP80-Pumpe	Nur Pumpe (Welle + Sieb) ohne Zubehör
PFP80-PUMP	Schmutzfänger : Pumpenkerne
PFP80-OIC	Kompletter und flexibler Schacht (Innen- und Außenteile mit Kupplung)
PFP80-FLI	Kompletter und flexibler Innenschacht 6 m
Zertifizierte Leistung SAE J 1349	

Schnellkupplung für den fl

