

Pompa ad immersione con albero flessibile 72m³/h

Pompa ad immersione per il drenaggio in cantiere o trincee senza la necessità di corrente elettrica. La pompa FORCE è capace di drenare anche in presenza di aggregati di 15 mm e ha una design più ruvido e resistente.



norm SAE J1349

LONCIN
POWERED by
HONDA
norm SAE J1349



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Pompa ad elevata portata 72 m³/h.
- Albero acciaio fuso.
- Massima dimensioni aggregati: 15 mm.
- Componenti di alta qualità, tubo di 6 m.
- Raccordi compatibili con aghi vibranti FP per massima produttività in cantiere.
- Ideale per varie applicazioni, leggera e facilmente trasportabile.
- Stessa centralina della gamma aghi vibranti FP-37-DC.
- Dotato di tubo di scarico di 10 m.
- 2950 rpm massima altezza 15 m.
- Centralina Honda GX160.
- Tubo flessibile per albero da 6 metri.

PACK AGO VIBRANTE 35 MM + POMPA



POMPA COMPLETA

PFP80 LONCIN	Pompa completa di 6 m tubo flessibile, raccordi tubo di scarico 10 m Motore LONCIN
PFP80-H	Pompa completa di 6 m tubo flessibile, raccordi tubo di scarico 10 m Motore Honda GX160
PFP80 Diesel	Pompa completa di 6 m tubo flessibile, raccordi tubo di scarico 10 m Motore, HATZ diesel 1B20
104.10.00306	POMPA PACK completo + ago vibrante FP-37-DC
OPZIONI POMPA PFP80-H	
PFP80P-SH-10M	Montaggio con manichetta a 10 m
PFP80P-SH-20M	Montaggio con manichetta a 20 m
PFP80-Pompe	Solo pompa (Albero e filtro) accessori non inclusi
PFP80-PUMP	Solo filtro e corpo pompante
PFP80-OIC	Guaina flessibile 6 m completa di connettore interno ed esterno
PFP80-FLI	Albero flessibile interno da 6 m Potenza certificata SAE J 1349

