

## Agulhas vibratórias portáteis

Agulhas vibratórias portáteis especialmente concebidas para a indústria do aluguer.

Estes equipamentos são compostos de duas partes: um pequeno motor a gasolina Honda com um acelerador de velocidade variável, ligado a um eixo flexível de movimento excêntrico que proporciona alto rendimento na vibração do betão. De reduzidas dimensões, é leve e muito fácil de usar produzindo uma potente vibração e sem causar fadiga ao operador.

## CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Agulha vibratória portátil equipada com bandoleira, leve e fácil de usar.
- Utilizável em pavimentos, moldes de pré-fabricados e placas de base.
- Ligado a uma agulha de 38 ou 45 mm de diâmetro.
- Fácil de mover e transportar.
- Compatível com acessórios de algumas marcas.



| Código                     | Porta-38H                       | Porta-45H           |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Modelo                     | Portavib                        | Portavib45          |
| Comprimento do veio (mm)   | 545                             | 545                 |
| Diâmetro da agulha (mm)    | 38                              | 45                  |
| Frequência Hz (rpm)        | 150 (9000)                      | 150 (9000)          |
| Amplitude (em vazio) (rpm) | 2,8                             | 2,8                 |
| Motor (marca e modelo)     | Honda GX35 4 tempos             | Honda GX35 4 tempos |
| Potência do motor hp (kW)  | 1,6 (1,2)                       | 1,6 (1,2)           |
| Peso em operação (kg)      | 10,5                            | 10,5                |
|                            | Potência certificada SAE J 1349 |                     |

