

Compattatore professionale per lastre, pavimentazioni e pietra naturale con motore a benzina o elettrico a batteria.

La soluzione ideale per compattare pavimentazioni e lastre in pietra di qualsiasi formato e materiale. ROLL PAV è una macchina ad alta capacità che compatta e livella le pietre senza danneggiare bordi o superfici. Progettata per lastre, pavé e pietra naturale, genera vibrazioni delicate che assestano il materiale senza spostamenti, crepe o scheggiature. Riduce al minimo la polvere dei giunti in sabbia polimerica. I rulli in gomma poliuretanica proteggono sempre la superficie.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Adatto per compattare pavimentazioni e lastre di grande formato.
- Consente la compattazione senza graffiare la lastra o il pavimento.
- Lavoro efficace anche in aree difficili da raggiungere.
- Distribuzione ottimale del peso grazie ai quattro rulli in poliuretano.
- Acceleratore montato sul manico di comando pieghevole.
- Occhiello di sollevamento posizionato centralmente.
- Motore Honda GX160.



POWERED by
HONDA
norm SAE J1349

EGX
POWERED by
HONDA
*ECOPOWER

Codice	ROLLGX160	ROLL-E-GX
Modello	ROLL PAV 120	ROLL ECO
Dimensioni L x l x A (mm)	1067 x 700 x 1089	1067 x 700 x 1089
Peso operativo (kg)	123	145
Dimensioni superficie L x l (mm)	655 x 620	655 x 620
Frequenza (Hz)	110	110
Forza centrifuga (kN)	14,5	14,5
Zona di compattazione (m²/h)	600-700	600-700
Motore	Honda GX160	Honda EGX
Tempo di ricarica (min)	-	28min @ 80 %
Capacità per carica (min)	-	55 mn
Potenza netta cv (kW)	4,8 (3,6)	4,8 (3,6)
Regime nominale del motore (rpm)	3600	3600
Capacità del serbatoio di carburante (L)	3,1	3,1
Motori olio capacità (L)	0,6	0,6
Consumo di carburante alla potenza nominale (L/h - rpm)	1,4 - 3600	1,4 - 3600
Vibrazioni mano-braccio (m/s²)	3	3
Vibrazioni* m/s²/utilizzo (h)	3,1	3,1
Potenza certificata SAE J 1349		



Quadro comandi

