

Livellamento perfetto dei pavimenti piatti

Macchine che permettono all'operatore di lavorare letteralmente dove e come vuole.

Il SUPER-SCREED è leggero ma robusto è facile da maneggiare: manovrare diventa facile. La macchina garantisce massima affidabilità e alte prestazioni. Livellato perfettamente, pavimenti piatti aldilà delle dimensioni della superficie.

Tutto in uno, il motore viene sempre fornito con due lame.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Livellamento senza guide di supporto.
- Eccentrico incorporato e ben protetto.
- Manico regolabile con acceleratore.
- Pieghevole.
- Telaio cromato, facile da pulire.
- Lunghezze standard 1,8 e 3,6 m.
- Piattaforma EGA compatibile con il vibratore per calcestruzzo ECO-VIB.



OPTIMUM POWER AND PERFORMANCE



COMPATTAZIONE

MACHINE PER CANTIERE

ATTREZZATURE PER CALCESTRUZZO

PREPARAZIONE DI PAVIMENTI

TAGLIO E SCARIFICATORI

Codice	400.00.10000	400.00.18000	400.00.36000
Modello	Motore e pala	Pala 1,8 m	Pala 3,5 m

Codice	400.00.10000	400.00.10000-ECO
Modello	SUPER-SCREED	ECO-SCREED*
Peso (kg)	15,5	15
Motore	Honda GX35	Batterie 70 mn -5 A
Tipo di motore	4 Tempi benzina 1 cilindro raffreddato ad aria	Innovazione PACLITE
Cilindro (cm³)	35,8	-
Potenza motore kW (CV)	1,2 (1,6)	0,5
Giri (rpm)	7000	7000
Consumo carburante (l)	0,65	-
Consumi di carburante (l/h)	0,6	-
Lunghezza (mm)	1117	1117
Larghezza (mm)	889	889
Vibrazioni mano-braccio secondo ISO 5349 su calcestruzzo fresco (m/s²)	3,1	3,1
Livello sonoro garantito LWA dB (A)	83	83
Livello pressione sonora (all'altezza dell'operatore) dB (A)	70	70

