



VX PREMIUM-VX BOOSTER - VXD



BOOSTER – HOCHFREQUENZUMFORMER Betonrüttler

Dieser Rüttler ist mit schweren exzentrischen Gewichten ausgestattet, wobei höhere Leistungen und Amplituden erreicht werden.

VX PREMIUM – Hochfrequenz Innenrüttler

VX BOOSTER – Der Innenrüttler mit der ultimativen Leistung für alle Betontypen. Standardlänge für Bodenschalungen mit komfortablem Griff.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Bauweise für eine lange Lebensdauer. Die vibrationsbeständigen Wicklungen sind in synthetischem Material eingearbeitet. Sie halten eine kurzfristige Temperatur von bis zu 180 Grad aus. Für die hohe Leistung sind strapazierfähige und geschmierte Rollenlager eingesetzt.
- Überlastschutz: Ein Thermoschutz schützt den Motor vor Überhitzung.
- Minimale Wartung und austauschbarer Kopf ohne spezielle Werkzeuge.
- Ergonomischer Griff und Schalter, je 5 Meter abriebfester Schlauch und abriebfestes Kabel.
- Dehnbarer Hydraulikschlauch.
- Kann mit den meisten 42 Volt, 200 Hz 3-phasigen Umformer verwendet werden.
- Eingangskabel sind versiegelt, um Wassereintritt zu vermeiden. Biegsames Mehrdrahtiges Kabel.



WÄHLEN SIE DIE BESTE AUSWAHL AUF DEM MARKT!



PACLITE Nr. 1 in Betonvibration

Code	10.000	10.001	10.257	10.258	10.259	10.260	10.336	10.359
Modell	VX40 Premium	VX45 Premium	VX Booster 52	VX Booster 58	VX Booster 65	VX Booster 75	VX40D ERGO	VX50D ERGO
Kopfdurchmesser (mm)	38	42	52	58	65	75	42	52
Spannung (V) - Hz 3 x 42	42V-3-200 Hz							
Leistung@ 42 Volt (W)	465	490	800	900	980	1250	875	800
Vibratorlänge (mm)	280	320	382	410	425	430	280	382
Schlauchlänge (m)	5	5	5	5	5	5	0,85	0,85
Kabellänge (m)	10	10	10	10	10	10	15	15
Vibratorgewicht (kg)	1,8	2,7	4,8	6,4	8,2	10,8	2,7	4,8
Gesamtgewicht (kg)	9,4	11,5	13,6	14,6	18,3	20,7	8,7	10,4
Vibration Kapazität (m³/h)	15	20	40	45	50	55	20	40
Frequenz im Beton (vpm)	12000	12000	12000	12000	11500	11300	12000	12000
Mstärke @ 42 Volt (A)	5,0	5	10	11	13	14	5	12
Vibrationstyp	Exzenter						Exzenter	
Fliehkraft (N)	1390	2155	3900	7275	8460	1390	3900	3900
Amplitude (mm)	1,77	1,83	1,65	1,85	1,85	1,65	1,77	1,65
Vibration (m/s²)	0,8	0,8	1,9	2,1	3,2	3,8	0,8	1,9
Lärmpegel dB(A)	75	76	79	79	79	79	75	79
Schutzklasse (IP)	IP44/IP57							

Herstellungsstandard : EN 60745-2-12:2003 EN 60745-1:2003



VX (D) Version
(Ergonomischer Griff bei Böden)



PACLITE Qualitätsoptimierung und stetige Tests bei Komponenten ERP-isoliertes, polyurethanbeschichtetes, biegsames Kabel „Top flex“.



OPTIONEN: Schutz durch Vulkollankappen. Optional Schlauchlängen von 8 und 10 Metern auf Anfrage erhältlich.



Gummikappe

VERDICHTUNG

BAUTECHNIK

BETONVERARBEITUNG

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

SCHNEIDEN - SCHLEIFEN